FILO SIGILLANTE IN P.T.F.E.

Sigillante dinamico

Informazioni prodotto

Sigillante dinamico adattabile a tutte le dimensioni di filetti e materiali, costruito in puro filo di P.T.F.E. 100%.

Caratteristiche del prodotto

- chimicamente resistente a quasi tutti i prodotti chimici e gas (oli, solventi, carburanti, GPL, metano, vapore, liquidi alimentari e acqua potabile)
- non fonde e non brucia
- rimane morbido nel tempo

Caratteristiche tecniche

STABILITÀ FUNZIONALE	- 200°C ÷ + 240°C
PRESSIONE D'ESERCIZIO A TEMPERATURA AMBIENTE	100 BAR
PUNTO DI FUSIONE	330°C ÷ 345°C
LUNGHEZZA	175 M
QUANTITÀ SUGGERITE	1/2" DA 12 A 18 AVVOLGIMENTI E 1 1/2" DA 16 A 24 AVVOLGIMENTI

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Filo Sigillante in P.T.F.E.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050309	FILO SIGILLANTE	€38.8 IVA ESCLUSA



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net