



## FLUSSOSTATO PER TUBAZIONI

Per tubazioni da 1" a 8"

### Informazioni sul prodotto

Flussostato progettato per controllare il flusso in tubazioni da 1" a 8", inoltre in mancanza di acqua, ha la funzione di interruttore di protezione.

### Caratteristiche Tecniche

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>CONTATTI</b>             | MICROINTERRUTTORE STAGNO ALLA POLVERE, CON CONTATTI IN COMMUTAZIONE (N.C./N.A.)  |
| <b>TEMPERATURA MAX</b>      | 120°C  |
| <b>PRESSIONE MAX</b>        | 11 BAR   |
| <b>GRADO DI PROTEZIONE</b>  | IP65 (PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICO A POLVERI E FUMI)                                    |
| <b>CLASSE DI PROTEZIONE</b> | I  |
| <b>ALIMENTAZIONE</b>        | 230 VAC  |
| <b>ATTACCO</b>              | 1"   |
| <b>MATERIALI</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• BASE IN ABS</li><li>• COPERCHIO IN PVC TRASPARENTE</li><li>• PALETTE IN ACCIAIO INOX AISI 316L</li></ul> |
| <b>DIMENSIONI</b>           | 140 X 62 X 65 MM (LXPXH)   |



## Flussostato per Tubazioni

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>DIMENSIONI PALETTE</b> | 1. 28,5 MM  |
|                           | 2. 54,5 MM  |
|                           | 3. 83,5 MM  |
|                           | 4. 161,5 MM |

| SKU         | MODELLO                          | PREZZO              |
|-------------|----------------------------------|---------------------|
| 00000070165 | FLUSSOSTATO PER TUBAZIONI - Ø 1" | €145.55 IVA ESCLUSA |

