GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO MF PN10

Per utenze gas e acqua

Informazioni prodotto

Giunto isolante progettato per essere installato negli impianti a bassa pressione (10 Kg/cm^2) di adduzione del gas/acqua alle utenze domestiche; la sua funzione è di assicurare la separazione elettrica tra la parte interrata della tubazione e quella fuori terra, al fine di proteggere la parte di tubazione a valle del giunto da eventuali correnti vaganti che potrebbero danneggiare il tubo, favorendone la corrosione.
I vantaggi nell'uso di questo prodotto sono, la riduzione dei costi di manutenzione e la garanzia di una maggiore sicurezza ed efficienza dell'impianto.

Nel giunto MF (maschio-femmina) entrambe le estremità del giunto sono filettate, filettatura maschio conica e filettatura femmina cilindrica; questa caratteristica rende più semplice e rapida l'attività di installazione.

Caratteristiche tecniche

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 15°C ÷ + 70°C
RESISTENZA ISOLAMENTO IN ARIA	10 MOHM
TENSIONE ISOLAMENTO IN ARIA	3.0 KV
PRESSIONE DI ESERCIZIO	10 KG/CM^2

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Giunto Isolante Dielettrico MF PN10

MATERIALI	• TRONCHETTO FORGIATO IN ACCIAIO API-5L GR.B • BICCHIERE FORGIATO IN ACCIAIO ASTM A 105 • ANELLI ISOLANTI IN POLICARBONATO • GUARNIZIONE IN HYTREL 40 D DUPOND • VERNICIATURA EPOSSIFENOLICA
ATTACCHI	FILETTATURA ISO7/EN10226-1

DIMENSIONI (CONSULTARE IL DISEGNO TECNICO)						
SKU	*DN*	*A*	*E*	*B*	*L1*	*PESO*
20040	Ø 1/2"	21,3 MM	46 MM	28 MM	100 MM	0,4 KG
20000	Ø 3/4"	26,7 MM	53 MM	30 MM	110 MM	0,5 KG
20010	Ø 1"	33,4 MM	60 MM	32 MM	120 MM	0,7 KG
20015	Ø 1" 1/4	42,2 MM	71 MM	35 MM	135 MM	1,0 KG
20020	Ø 1" 1/2	48,3 MM	77 MM	37 MM	145 MM	1,2 KG
20025	Ø 2"	60,3 MM	90 MM	38 MM	150 MM	1,7 KG
20030	Ø 2" 1/2	76,1 MM	113 MM	53 MM	170 MM	3,0 KG
20035	Ø 3"	88,9 MM	127 MM	53 MM	200 MM	4,0 KG
20036	Ø 4"	114,3 MM	156 MM	65 MM	200 MM	6,5 KG

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Giunto Isolante Dielettrico MF PN10

SKU	MODELLO	PREZZO
00000020000	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 3/4" MF	€28.6 IVA ESCLUSA
00000020010	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 1" MF	€33.6 IVA ESCLUSA
00000020015	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 1" 1/4 MF	€43.3 IVA ESCLUSA
00000020020	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 1" 1/2 MF	€50.0 IVA ESCLUSA
00000020025	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 2" MF	€71.4 IVA ESCLUSA
00000020030	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 2" 1/2 MF	€154.6 IVA ESCLUSA
00000020035	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 3" MF	€218.85 IVA ESCLUSA
00000020036	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 4" MF	€380.1 IVA ESCLUSA
00000020040	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 1/2" MF	€27.3 IVA ESCLUSA








Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Giunto Isolante Dielettrico MF PN10







TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net