

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Gruppi di Riduzione Gpl > **Gruppo di Riduzione Doppia Linea per GPL**

GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL

Versione II° Stadio con/senza valvole di blocco, portata 100 kg/h

Informazioni sul prodotto

Gruppo di riduzione doppia linea per GPL versione **II° Stadio** con/senza valvole di blocco, costituito da due linee identiche, di cui una di servizio e una di soccorso.

STRUTTURA DEL GRUPPO DI RIDUZIONE	
1	VALVOLA A SFERA CON BOCCHETTONE
2	RIDUTTORE
3	VALVOLA A FARFALLA
4	BARILOTTO DI CONDENZA
5	MANOMETRO
6	VALVOLA A SFERA DI SPURGO
7	RUBINETTO A SPILLO
8	VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE - <i>PRESENTE SOLO NEL SKU 13047</i>

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	100 KG/H
ATTACCO ENTRATA	DN 25
ATTACCO USCITA	DN 40



Gruppo di Riduzione Doppia Linea per GPL

PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 1,5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	35 MBAR
TIPOLOGIA DI RIDUTTORE	MOD. ALFA 20
TIPO DI MANOMETRO	Ø 60 - ATTACCO RADIALE 1/4"
VALVOLA A FARFALLA	DN 40 - PN 16
VALVOLA A SFERA DI SPURGO	ATTACCO 1/4" - PN 16
VALVOLA A SFERA CON BOCCHETTONE	DN 3/4" - 1" 1/4 - PN 40
DIAMETRO BARILOTTO DI CONDENSA	-
VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE	OPSO - PRESENTE SOLO NEL SKU 13047
RUBINETTO A SPILLO	1/4" - PN 40

SKU	MODELLO	PREZZO
00000013046	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL II° STADIO - PORTATA 100 KG/H	€3311.7 IVA ESCLUSA
00000013047	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL II° STADIO - PORTATA 100 KG/H - CON VALVOLA DI BLOCCO	€4229.4 IVA ESCLUSA

