



Gruppo di Riduzione Doppia Linea per GPL

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Gruppi di Riduzione Gpl > **Gruppo di Riduzione Doppia Linea per GPL**

GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL

Versione **II° Stadio** con/senza valvole di blocco, portata 200 kg/h

Informazioni sul prodotto

Gruppo di riduzione doppia linea per GPL versione **II° Stadio** con/senza valvole di blocco, costituito da due linee identiche, di cui una di servizio e una di soccorso.

STRUTTURA DEL GRUPPO DI RIDUZIONE	
1	VALVOLA A SFERA
2	RIDUTTORE
3	VALVOLA A FARFALLA
4	BARILOTTO DI CONDENSA
5	MANOMETRO
6	VALVOLA A SFERA DI SPURGO
7	RUBINETTO A SPILLO
8	VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE - PRESENTA SOLO NEL SKU 13049

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	200 KG/H
ATTACCO ENTRATA	DN 40
ATTACCO USCITA	DN 50


Gruppo di Riduzione Doppia Linea per GPL

PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 2 BAR
PRESSIONE IN USCITA	A RICHIESTA
TIPOLOGIA DI RIDUTTORE	MOD. ALFA 35 CON VALVOLA DI SFIORO
TIPO DI MANOMETRO	Ø 60 - ATTACCO RADIALE 1/4"
VALVOLA A FARFALLA	DN 50 - PN 16
VALVOLA A SFERA DI SPURGO	ATTACCO 1/2" - PN 16
DIAMETRO BARILOTTO DI CONDENSA	Ø 4"
VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE	OPSO - PRESENTE SOLO NEL SKU 13049
RUBINETTO A SPILLO	1/4" - PN 40

SKU	MODELLO	PREZZO
00000013048	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL II° STADIO - PORTATA 200 KG/H	€4428.9 IVA ESCLUSA
00000013049	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL II° STADIO - PORTATA 200 KG/H - CON VALVOLA DI BLOCCO	€5386.5 IVA ESCLUSA

