

Gruppo di Riduzione Doppia Linea per GPL



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Gruppi di Riduzione Gpl > Gruppo di Riduzione Doppia Linea per GPL

GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL

Versione II° Stadio con/senza valvole di blocco, portata 200 kg/h

Informazioni sul prodotto

Gruppo di riduzione doppia linea per GPL versione *II*° *Stadio* con/senza valvole di blocco, costituito da due linee identiche, di cui una di servizio e una di soccorso.

STRUTTURA DEL GRUPPO DI RIDUZIONE				
1	VALVOLA A SFERA			
2	RIDUTTORE			
3	VALVOLA A FARFALLA			
4	BARILOTTO DI CONDENSA			
5	MANOMETRO			
6	VALVOLA A SFERA DI SPURGO			
7	RUBINETTO A SPILLO			
8	VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE - PRESENTE SOLO NEL SKU 13049			

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	200 KG/H
ATTACCO ENTRATA	DN 40
ATTACCO USCITA	DN 50



Pagina: 1







PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 2 BAR
PRESSIONE IN USCITA	A RICHIESTA
TIPOLOGIA DI RIDUTTORE	MOD. ALFA 35 CON VALVOLA DI SFIORO
TIPO DI MANOMETRO	Ø 60 - ATTACCO RADIALE 1/4"
VALVOLA A FARFALLA	DN 50 - PN 16
VALVOLA A SFERA DI SPURGO	ATTACCO 1/2" - PN 16
DIAMETRO BARILOTTO DI CONDENSA	Ø 4"
VALVOLA DI BLOCCO MAX PRESSIONE	OPSO - PRESENTE SOLO NEL SKU 13049
RUBINETTO A SPILLO	1/4" - PN 40

SKU	MODELLO	PREZZO
00000013048	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL II° STADIO - PORTATA 200 KG/H	€4218.0 IVA ESCLUSA
0000013049	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL II° STADIO - PORTATA 200 KG/H - CON VALVOLA DI BLOCCO	€5130.0 IVA ESCLUSA





