# GRUPPO DI RIEMPIMENTO

Con rubinetto di intercettazione e filtro

## Informazioni prodotto

Gruppo di riempimento in ottone, adatto al carico e alla stabilizzazione della pressione all'interno degli impianti di riscaldamento a circuito chiuso, nel momento in cui la pressione dell'impianto scende al di sotto del livello impostato, questo automaticamente si apre caricando acqua nell'impianto fino al ripristino della pressione corretta.

*Prodotto completo di manometro con attacco radiale (Ricambio **SKU R01595**)*

### Caratteristiche del prodotto

- può essere installato in qualsiasi posizione, infatti il prodotto non risente degli effetti della forza di gravità durante il suo funzionamento
- Alimentatori automatici PN 16 fabbricati in ottone con funzionamento a membrana
- Impianti di riscaldamento con pressione massima di 12 bar
- Temperatura massima: 65° C
- Campo di regolazione a valle 0,2 – 4 bar
- Preregolato a 1,5 bar
- Membrana in EPDM
- Attacco manometro da ¼" per il controllo della pressione in uscita
- Attacchi con raccordi MF ISO 228
- Peso 170 g
- Attacchi: IN 1/2" OUT 1/2"
- Filtro, rubinetto d'arresto e valvola di ritegno integrati



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

# Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| *MAX PRESSIONE IN ENTRATA* | 12 BAR |
| *CAMPO DI REGOLAZIONE* | 0,2 BAR - 4 BAR (PREREGOLAZIONE 1,5 BAR) |
| *TEMPERATURA MAX* | 65°C |
| *ATTACCHI* | 1/2" (FILETTATURA FF ISO 228) |
| *MATERIALI* | • CORPO: OTTONE<br>• DIAFRAMMA: OTTONE<br>• MEMBRANA: EPDM |

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|---|---|---|
| 00000070131 | GRUPPO DI RIEMPIMENTO GRR - 1/2" - COMPLETO DI MANOMETRO | €59.35 IVA ESCLUSA |







# Gruppo di Riempimento






Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net