



Gruppo di Riempimento

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Riduttori di Pressione > **Gruppo di Riempimento**

GRUPPO DI RIEMPIIMENTO

Con rubinetto di intercettazione e filtro

Informazioni sul prodotto

Gruppo di riempimento in ottone, adatto al carico e alla stabilizzazione della pressione all'interno degli impianti di riscaldamento a circuito chiuso, nel momento in cui la pressione dell'impianto scende al di sotto del livello impostato, questo automaticamente si apre caricando acqua nell'impianto fino al ripristino della pressione corretta.

*Prodotto completo di manometro con attacco posteriore (**SKU R01597**)*

Caratteristiche del prodotto

- può essere installato in qualsiasi posizione, infatti il prodotto non risente degli effetti della forza di gravità durante il suo funzionamento
- è possibile arrestare manualmente il flusso di acqua in entrata, utilizzando il rubinetto di arresto integrato
- per un corretto funzionamento dell'intero impianto di riscaldamento, la pressione consigliata non deve eccedere i 2 bar
- filtro, rubinetto di arresto e valvola di ritegno integrati
- finitura esterna in ottone giallo

Caratteristiche Tecniche

MAX PRESSIONE IN ENTRATA	16 BAR
CAMPO DI REGOLAZIONE	0,5 BAR - 4 BAR (PREREGOLAZIONE 1,5 BAR)


Gruppo di Riempimento

TEMPERATURA MAX	80°C
ATTACCHI	1/2" (FILETTATURA FF ISO 228)
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: OTTONE GIALLO • DIAFRAMMA: OTTONE • FILTRO: ACCIAIO INOX
DIMENSIONI	140 X 122 MM (HXL)

SKU R01597	
MATERIALE CASSA	ABS
MATERIALE VETRO	PLASTICA
MATERIALE QUADRANTE	ABS
CLASSE	1,6
ELEMENTO MANUALE	MOLLA IN LEGA DI RAME
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 80°C
CONFOME ALLA NORMA	UNI EN 837-1
ATTACCO	1/4" - POSTERIORE
DIAMETRO	Ø 50 MM
PRESSIONE	0 ÷ 6 BAR

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070131	GRUPPO DI RIEMPIMENTO GRR - 1/2" - COMPLETO DI MANOMETRO	€56.5 IVA ESCLUSA



Gruppo di Riempimento

