



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Riduttori di Pressione > **Gruppo di Riempimento**

## GRUPPO DI RIEMPIMENTO

Con rubinetto di intercettazione e filtro

### Informazioni sul prodotto

Gruppo di riempimento in ottone, adatto al carico e alla stabilizzazione della pressione all'interno degli impianti di riscaldamento a circuito chiuso, nel momento in cui la pressione dell'impianto scende al di sotto del livello impostato, questo automaticamente si apre caricando acqua nell'impianto fino al ripristino della pressione corretta.

*Prodotto completo di manometro con attacco radiale (Ricambio **SKU R01595**)*

### Caratteristiche del prodotto

- può essere installato in qualsiasi posizione, infatti il prodotto non risente degli effetti della forza di gravità durante il suo funzionamento
- Alimentatori automatici PN 16 fabbricati in ottone con funzionamento a membrana
- Impianti di riscaldamento con pressione massima di 12 bar
- Temperatura massima: 65° C
- Campo di regolazione a valle 0,2 – 4 bar
- Preregolato a 1,5 bar
- Membrana in EPDM
- Attacco manometro da ¼" per il controllo della pressione in uscita
- Attacchi con raccordi MF ISO 228
- Peso 170 g
- Attacchi: IN 1/2" OUT 1/2"
- Filtro, rubinetto d'arresto e valvola di ritegno integrati



## Caratteristiche Tecniche

<b>MAX PRESSIONE IN ENTRATA</b>	12 BAR
<b>CAMPO DI REGOLAZIONE</b>	0,2 BAR - 4 BAR (PREREGOLAZIONE 1,5 BAR)
<b>TEMPERATURA MAX</b>	65°C
<b>ATTACCHI</b>	1/2" (FILETTATURA FF ISO 228)
<b>MATERIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO: OTTONE</li> <li>• DIAFRAMMA: OTTONE</li> <li>• MEMBRANA: EPDM</li> </ul>

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070131	GRUPPO DI RIEMPIMENTO GRR - 1/2" - COMPLETO DI MANOMETRO	€56.5 IVA ESCLUSA





## Gruppo di Riempimento

