INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE CON CONTRAPPESO

Per acque bianche

Informazioni sul prodotto

Regolatore di livello a galleggiante insensibile all'umidità ed alla condensa, progettato per attivare le apparecchiature collegate (pompe, sirene etc..) al raggiungimento di un livello stabilito.

Caratteristiche del prodotto

- stagno fino a 100 m di profondità con contatti elettrici e microinterruttore / commutatore
- commutatore a microscatto
- iniezione di poliuretano espanso a cellule chiuse non igroscopiche, che elimina ogni residuo di aria all'interno del corpo del regolatore e sigilla ermeticamente il regolatore stesso
- **senza mercurio**
- dotato di contrappeso 110 gr

Caratteristiche Tecniche

TENSIONE ESERCIZIO	230 VAC 50 HZ
TENSIONE DI ESERCIZIO MAX	10 (4) A 250V A.C.
PRESSIONE MAX	10 BAR
CONTATTO ELETTRICO	SPDT COM + N.C. + N.0
ANGOLO DI LAVORO	30°

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Viale L. Da Zara 10
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Interruttore a Galleggiante con Contrappeso

GRADO DI PROTEZIONE	IP68 (PROTETTO CONTRO LA PROLUNGATA IMMERSIONE IN ACQUA E COMPLETAMENTE ERMETICO A POLVERI E FUMI)
TEMPERATURA ACQUA	45°C
MATERIALI	• CORPO ESTERNO: POLIETILENE PRESSOSOFFIATO IN UN UNICO PEZZO • CAMERA INTERNA: UNICO PEZZO PRESSOSOFFIATO PER LA SEDE DEL MICROINTERRUTTORE • SFERA: METALLO INOSSIDABILE • CAVO: PVC
DIMENSIONI	172 X 80 X 56 MM (HXLXP)

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070170	INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE - CAVO 3 M	€25.65 IVA ESCLUSA
00000070171	INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE - CAVO 5 M	€31.4 IVA ESCLUSA
00000070172	INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE - CAVO 10 M	€46.8 IVA ESCLUSA

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Viale L. Da Zara 10
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Interruttore a Galleggiante con Contrappeso

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Viale L. Da Zara 10
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net