LIQUIDBLUE 100

Inibitore di corrosione, antincrostante e biocida

Informazioni prodotto

Soluzione per la protezione completa dei fenomeni corrosivi e dalle incrostazioni nelle caldaie e negli impianti di riscaldamento, compresi quelli dotati di componenti in alluminio. Per uso professionale.

Vantaggi

- previene la corrosione da ossigeno
- previene i depositi a base di ossidi
- specifico per leghe di rame, acciaio e alluminio
- inibisce la proliferazione batterica e di sottoprodotti
- di facile manipolazione
- di semplice determinazione analitica
- contiene indicatore di attività
- non contiene sostanze limitanti per lo scarico

Applicazione e Dosaggio

LiquidBlue 100 può essere introdotto nell'impianto mediante la pompa dosatrice, serbatoio di alimento o un altro punto conveniente del circuito. Il dosaggio ottimale per una corretta protezione dell'impianto è di *1 litro ogni 100 litri di acqua nel sistema*.

Caratteristiche tecniche

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

LiquidBlue 100

CATEGORIA	PRODOTTO CHIMICO AUSILIARIO PER TRATTAMENTO ACQUE
APPLICAZIONE	ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO BIOCIDA PER CIRCUITI CHIUSI
ASPETTO	LIQUIDO
COLORE	AMBRATO
PH	6,8
DENSITÀ RELATIVA	1,06
TEMPERATURA DI LAVORO	DA 10°C A 130°C
SOLUBILITÀ ACQUA	SOLUBILE
COMPATIBILITÀ ACQUA	• ACQUE DI REINTEGRO CON LIMITATE FUGHE DI DUREZZA • ACQUE MEDIO DURE • ACQUA ADDOLCITA O DEMINERALIZZATA
FORMATO	1 L

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070085	LIQUIDBLUE 100 - 1 L	€26.85 IVA ESCLUSA



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net