MACCHINE SALDATRICI POLIVALENTI

Mod. TucaTuca Baby / TucaTuca Baby Evolution

Informazioni prodotto

Saldatrici polivalenti per elettrofusione a lettura ottica con modo manuale di emergenza, sono la soluzione ideale per l'installatore addetto alla costruzione di impiantistica in PE per acqua e gas in pressione; prodotti polivalenti per una totale libertà di scelta della raccorderia elettrosaldabile da utilizzare. Adatte per l'impiego di raccordi fino al diametro max di 315 mm e semplici nell'impiego attraverso l'impostazione manuale dei valori con il metodo tempo/tensione, oppure con l'utilizzo della penna ottica o dello scanner, disponibili come optional nella versione Evolution. Possono inoltre essere impiegate nella saldatura di alcuni marchi di raccorderia in PPR, utilizzati prevalentemente nell'impiantistica termosanitaria.

Complete di borsa in materiale sintetico e dotate di presa seriale per stampante/pc.

Accessori disponibili

- Kit penna ottica per versione evolution
- Kit scanner per versione evolution

Caratteristiche tecniche

SKU 21607	
ALIMENTAZIONE MONOFASE	230 V 50-60 HZ

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 21607	
TENSIONE DI SALDATURA	8 ÷ 48 V
CORRENTE DI SALDATURA MAX	95 AMP
CORRENTE DI SALDATURA AL 60%	55 AMP
POTENZA MAX REGOLABILE	3,8 KVA
CAMPO D'IMPIEGO	20 ÷ 315 MM
TEMPERATURA DI UTILIZZO	- 10°C ± 45°C
MODI OPERATIVI	CODICE A BARRE - MANUALE
SISTEMA MANUALE	TEMPO / TENSIONE
MEMORIA INTERNA	300 RAPPORTI
GRADO DI PROTEZIONE	IP54 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO LA POLVERE TALE DA NON INTERFERIRE CON IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO)
DIMENSIONI	290 X 190 X 250 MM
PESO	17 KG
DOTATA DI LETTORE OTTICO SCANNER	

SKU 21611	
ALIMENTAZIONE MONOFASE	230 V 50-60 HZ
TENSIONE DI SALDATURA	8 ÷ 48 V

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 21611	
CORRENTE DI SALDATURA MAX	95 AMP
CORRENTE DI SALDATURA AL 60%	55 AMP
POTENZA MAX REGOLABILE	3,8 KVA
CAMPO D'IMPIEGO	20 ÷ 315 MM
TEMPERATURA DI UTILIZZO	- 10°C ± 45°C
MODI OPERATIVI	CODICE A BARRE - MANUALE
SISTEMA MANUALE	TEMPO / TENSIONE
MEMORIA INTERNA	300 RAPPORTI
GRADO DI PROTEZIONE	IP54 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO LA POLVERE TALE DA NON INTERFERIRE CON IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO)
DIMENSIONI	290 X 190 X 250 MM
PESO	17 KG

SKU	MODELLO	PREZZO
00000021607	SALDATRICE MOD. TUCA EVOLUTION	**SU RICHIESTA**