



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Raccordi Saldabili Ed Elettrosaldabili, Utensili e Accessori > **Manicotto Elettrosaldabile di Riduzione**

MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI RIDUZIONE

Per acqua e gas

Informazioni sul prodotto

Raccordo stampato ad iniezione in PE100 vergine, per applicazioni con gas e acqua.

Caratteristiche del prodotto

- sistema modulare con resistenza annegata nel corpo del raccordo
- superficie interna liscia nella zona di saldatura al fine di poter garantire maggiore sicurezza durante l'inserimento del tubo nel raccordo, con una migliore emissione di calore della resistenza
- perno automatico da 4 mm
- progettato, costruito e collaudato secondo i più elevati standard qualitativi, abbinati alle più moderne tecnologie
- verificare che entrambi i tubi e il raccordo da unire siano compatibili, solo i materiali compatibili tra essi possono essere uniti insieme (i raccordi di sicurezza sono saldabili con tubi aventi SDR da 17,6 fino a SDR 7,4)
- i raccordi di sicurezza sono omologati per l'utilizzo nel settore acqua e gas (in Italia dall'Istituto Italiano dei Plastici)

Caratteristiche Tecniche

| | |
|-----------------------------------|--|
| MATERIALE | PE100 VERGINE (POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ CON VALORE MINIMO GARANTITO DEL CARICO DI ROTTURA PARI A 80 MPA PER 50 ANNI A 20°C) |
| MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO | PN16 ACQUA / 10 BAR GAS (A SECONDA DEL TUBO SALDATO E DI EVENTUALI NORMATIVE LOCALI SULLA PRESSIONE DELLA TUBAZIONE) |


Manicotto Elettrosaldabile di Riduzione

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| SPESSORE | SDR11 |
| RANGE DI TEMPERATURA | - 10°C ÷ + 40°C |

| SKU | LARGHEZZA (L) | P1 | ALTEZZA (H) | DIAMETRO | P2 | P3 | TEMPO DI FUSIONE | TEMPO DI RAFFREDDAMENTO | KG (SINGOLO PEZZO) | IMBALLO |
|-------|---------------|---------|-------------|----------|----------|--------|------------------|-------------------------|--------------------|---------|
| 21231 | 77 MM | 38,5 MM | 43 MM | Ø 32 MM | 29 MM | 20 MM | 40 SEC. | 3 MIN. | 0,053 | 5 PZ. |
| 21232 | 77 MM | 38,5 MM | 43 MM | Ø 32 MM | 34 MM | 25 MM | 30 SEC. | 3 MIN. | 0,056 | 5 PZ. |
| 21233 | | | | | | | | | | |
| 21234 | 91 MM | 46 MM | 52 MM | Ø 40 MM | 43 MM | 32 MM | 50 SEC. | 5 MIN. | 0,081 | 5 PZ. |
| 21235 | | | | | | | | | | |
| 21236 | 91 MM | 46,5 MM | 62 MM | Ø 50 MM | 43 MM | 32 MM | 60 SEC. | 5 MIN. | 0,093 | 3 PZ. |
| 21237 | 102 MM | 46,5 MM | 62 MM | Ø 50 MM | 52 MM | 40 MM | 60 SEC. | 5 MIN. | 0,101 | 3 PZ. |
| 21238 | 102 MM | 52 MM | 77 MM | Ø 63 MM | 43 MM | 32 MM | 90 SEC. | 5 MIN. | 0,137 | 2 PZ. |
| 21239 | 102 MM | 52 MM | 77 MM | Ø 63 MM | 52 MM | 40 MM | 70 SEC. | 5 MIN. | 0,141 | 1 PZ. |
| 21240 | 102 MM | 52 MM | 77 MM | Ø 63 MM | 62 MM | 50 MM | 120 SEC. | 10 MIN. | 0,145 | 1 PZ. |
| 21241 | | | | | | | | | | 1 PZ. |
| 21242 | 123 MM | 62 MM | 109,5 MM | Ø 90 MM | 77 MM | 63 MM | 80 SEC. | 5 MIN. | 0,314 | 1 PZ. |
| 21243 | 137 MM | 75 MM | 140 MM | Ø 110 MM | 82 MM | 63 MM | 120 SEC. | 10 MIN. | 0,59 | 1 PZ. |
| 21244 | 137 MM | 70 MM | 134 MM | Ø 110 MM | 109,5 MM | 90 MM | 120 SEC. | 10 MIN. | 0,554 | 1 PZ. |
| 21246 | 186 MM | 90 MM | 200 MM | Ø 160 MM | 140 MM | 110 MM | 320 SEC. | 20 MIN. | 1,61 | 1 PZ. |


Manicotto Elettrosaldabile di Riduzione

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|---|--------------------|
| 00000021231 | MANICOTTO ELETTRISALDABILE DI RIDUZIONE - 32 X 20 MM | €15.55 IVA ESCLUSA |
| 00000021232 | MANICOTTO ELETTRISALDABILE DI RIDUZIONE - 32 X 25 MM | €15.55 IVA ESCLUSA |
| 00000021233 | MANICOTTO ELETTRISALDABILE DI RIDUZIONE - 40 X 20 MM | A RICHIESTA |
| 00000021234 | MANICOTTO ELETTRISALDABILE DI RIDUZIONE - 40 X 32 MM | €16.2 IVA ESCLUSA |
| 00000021236 | MANICOTTO ELETTRISALDABILE DI RIDUZIONE - 50 X 32 MM | €18.15 IVA ESCLUSA |
| 00000021237 | MANICOTTO ELETTRISALDABILE DI RIDUZIONE - 50 X 40 MM | €36.5 IVA ESCLUSA |
| 00000021238 | MANICOTTO ELETTRISALDABILE DI RIDUZIONE - 63 X 32 MM | €35.0 IVA ESCLUSA |
| 00000021239 | MANICOTTO ELETTRISALDABILE DI RIDUZIONE - 63 X 40 MM | €35.0 IVA ESCLUSA |
| 00000021240 | MANICOTTO ELETTRISALDABILE DI RIDUZIONE - 63 X 50 MM | €35.0 IVA ESCLUSA |
| 00000021241 | MANICOTTO ELETTRISALDABILE DI RIDUZIONE - 90 X 50 MM | A RICHIESTA |
| 00000021242 | MANICOTTO ELETTRISALDABILE DI RIDUZIONE - 90 X 36 MM | €69.0 IVA ESCLUSA |
| 00000021243 | MANICOTTO ELETTRISALDABILE DI RIDUZIONE - 110 X 63 MM | €56.5 IVA ESCLUSA |



Manicotto Elettrosaldabile di Riduzione

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|--|--------------------|
| 00000021244 | MANICOTTO ELETTRISALDABILE DI RIDUZIONE - 110 X 90 MM | €77.05 IVA ESCLUSA |
| 00000021246 | MANICOTTO ELETTRISALDABILE DI RIDUZIONE - 160 X 110 MM | €189.9 IVA ESCLUSA |

