



# MANICOTTO

Modello in ottone

## Informazioni sul prodotto

Manicotto realizzato interamente in ottone CW617N, utilizzabile in impianti idrico-sanitari per l'adduzione di acqua calda o fredda, in impianti di riscaldamento ed in ogni tipo di installazione idraulica con qualsiasi tipo di fluido non corrosivo.

## Caratteristiche Tecniche

SKU	MISURA	MATERIALI	APPLICAZIONI
50624	1/8" F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO: OTTONE CW617N</li> <li>• FILETTATURA CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 228-1:2003</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUA POTABILE: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR)</li> <li>• ACQUA CALDA SANITARIA: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR)</li> <li>• RAFFRESCAMENTO: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR)</li> <li>• RADIATORI: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR)</li> </ul>
50634	1/4" F		
50629	3/8" F		
50635	1/2" F		

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050624	MANICOTTO - 1/8" F	€1.15 IVA ESCLUSA
00000050629	MANICOTTO - 3/8" F	€3.1 IVA ESCLUSA
00000050634	MANICOTTO - 1/4" F	€1.7 IVA ESCLUSA
00000050635	MANICOTTO - 1/2" F	€3.95 IVA ESCLUSA



## Manicotto

