



Manometro ad "U" in Materiale Flessibile

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Manometri per Acqua/gas e Termometri > **Manometro ad "U" in Materiale Flessibile**

MANOMETRO AD "U" IN MATERIALE FLESSIBILE

Per variazioni delle pressioni statiche

Informazioni sul prodotto

Manometro ad "U" progettato per la misurazione della pressione positiva, negativa o differenziale; questo prodotto unisce l'accuratezza e la precisione da laboratorio, alla praticità del trasporto grazie alla sua costruzione flessibile che permette di arrotolare il manometro su se stesso per un ingombro minimo.

Fornito con boccetta di liquido colorante concentrato fluorescente verde.

Caratteristiche del prodotto

- robusto, economico e flessibile
- facile da utilizzare, per la messa in servizio è sufficiente srotolare semplicemente il manometro e posizionarlo in posizione verticale
- i supporti magnetici permettono di fissare il manometro su qualsiasi superficie metallica
- per la lettura sommare il numero di millimetri o pollici di incremento del liquido su una colonna con il numero di millimetri o pollici di decremento sulla colonna opposta
- il tubo a "U" è costruito in materiale plastico vinile flessibile e la scala in acciaio flessibile a molla graduata in pollici o centimetri per la lettura di pollici/millimetri di acqua o mercurio
- la scala è in posizione centrale per evitare errori di parallasse con possibilità di regolazione dello 0°
- il manometro è comprensivo di raccordi a portagomma in nylon per una rapida chiusura e apertura delle prese di pressione e della "trappola di sicurezza" per evitare la fuoriuscita del liquido in presenza di una momentanea sovrapressione

Applicazioni



Manometro ad "U" in Materiale Flessibile

Misura di velocità, pressione statica, perdite, efficienza di ventilatori e soffianti, misura intasamento filtri e pressione di gas di alimentazione bruciatori, caldaie etc..

Caratteristiche Tecniche

MASSIMA PRESSIONE STATICÀ	50 PSI (3,4 BAR)
MASSIMO VUOTO	20 POLlici DI MERCURIO (0,7 BAR)
TEMPERATURA MASSIMA	55°C
PRECISIONE	± 3
LIQUIDO MANOMETRICO	UTILIZZARE SOLO CON ACQUA O MERCURIO (NON UTILIZZARE CON OLIO ROSSO)
MERCURIO NECESSARIO PER IL RIEMPIMENTO	15,313 KG
SCALA	0 ÷ 1000 MM/H ₂ O
CAMPO MAX	2 METRI H ₂ O

SKU	MODELLO	PREZZO
00000006928	MANOMETRO AD "U" - SCALA 0 ÷ 1000 MM/H ₂ O	€564.5 IVA ESCLUSA



Manometro ad "U" in Materiale Flessibile

