MANOMETRO AD "U" IN MATERIALE FLESSIBILE

Per variazioni delle pressioni statiche

Informazioni prodotto

Manometro ad "U" progettato per la misurazione della pressione positiva, negativa o differenziale; questo prodotto unisce l'accuratezza e la precisione da laboratorio, alla praticità del trasporto grazie alla sua costruzione flessibile che permette di arrotolare il manometro su se stesso per un ingombro minimo.

Fornito con boccetta di liquido colorante concentrato fluorescente verde.

Caratteristiche del prodotto

- robusto, economico e flessibile
- facile da utilizzare, per la messa in servizio è sufficiente srotolare semplicemente il manometro e posizionarlo in posizione verticale
- i supporti magnetici permettono di fissare il manometro su qualsiasi superficie metallica
- per la lettura sommare il numero di millimetri o pollici di incremento del liquido su una colonna con il numero di millimetri o pollici di decremento sulla colonna opposta
- il tubo a "U" è costruito in materiale plastico vinile flessibile e la scala in acciaio flessibile a molla graduata in pollici o centimetri per la lettura di pollici/millimetri di acqua o mercurio
- la scala è in posizione centrale per evitare errori di parallasse con possibilità di regolazione dello 0°
- il manometro è comprensivo di raccordi a portagomma in nylon per una rapida chiusura e apertura delle prese di pressione e della "trappola di sicurezza" per evitare la fuoriuscita del liquido in presenza di una momentanea sovrapressione

Applicazioni

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Manometro ad "U" in Materiale Flessibile

Misura di velocità, pressione statica, perdite, efficienza di ventilatori e soffianti, misura intasamento filtri e pressione di gas di alimentazione bruciatori, caldaie etc..

Caratteristiche tecniche

MASSIMA PRESSIONE STATICA	50 PSI (3,4 BAR)
MASSIMO VUOTO	20 POLLICI DI MERCURIO (0,7 BAR)
TEMPERATURA MASSIMA	55°C
PRECISIONE	± 3
LIQUIDO MANOMETRICO	UTILIZZARE SOLO CON ACQUA O MERCURIO (NON UTILIZZARE CON OLIO ROSSO)
MERCURIO NECESSARIO PER IL RIEMPIMENTO	15,313 KG
SCALA	0 ÷ 1000 MM/H_2O
CAMPO MAX	2 METRI H_2O

SKU	MODELLO	PREZZO
00000006928	MANOMETRO AD "U" - SCALA 0 ÷ 1000 MM/H2O	€826.35 IVA ESCLUSA

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Manometro ad "U" in Materiale Flessibile





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net