NASTRO ISOLANTE MONONASTRO BITUMINOSO

Autoadesivo

Informazioni prodotto

Nastro isolante in bituminoso per il rivestimento anticorrosivo e dielettrico di tubazioni interrate in acciaio; idoneo anche per il rivestimento primario di giunti, curve e superfici irregolari.

Caratteristiche del prodotto

- applicabile a freddo
- buona protezione meccanica
- impermeabilizza, sigilla e unisce vari materiali usati nell'edilizia (calcestruzzo, vetro, legno, metallo)
- buona deformabilità

Caratteristiche tecniche

RIGIDITÀ DIELETTRICA	> 20 KW
TEMPERATURA DI LAVORO	- 30°C ÷ + 80°C
INFIAMMABILITÀ	B2 (DIN 4102)
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	E (EN 11925 - 2; EN 13501 - 1)
SPESSORE	1 MM

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Nastro Isolante Mononastro Bituminoso

SKU	MODELLO	PREZZO
0000050311E	NASTRO ISOLANTE - H 50 MM X 10 M	€23.35 IVA ESCLUSA



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net