



PALINA PER CONTENITORI DA ESTERNO

Modello in resina sintetica

Informazioni sul prodotto

Palina di resina sintetica per contenitori da esterno, la cui sommità è predisposta per l'installazione di un contenitore per gruppi di misura sia integrati monofasi GMI-Y, trifasi GTI-Y ed elettronici; sul fondo della stessa è ricavata un'asola per il passaggio dei cavi.

Corredata di 2 dadi speciali a dis. Enel U-B60/D12 e di una chiusura superiore in vetroresina a dis. Enel U-B60/D13 per un idoneo montaggio dei contenitori.

Caratteristiche Tecniche

RESISTENZA ALLA FIAMMA	80 PUNTI
RESISTENZA ALLA TRAZIONE IN CONDIZIONI D'USO	1500 N
GRADO DI PROTEZIONE	IP 44 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI Ø 1 MM)
RESISTENZA MECCANICA	20 J
RESISTENZA ALL'URTO	IK10
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • PALINA: VETRORESINA PULTRUSA, COLORE GRIGIO RAL 7001 • BULLONERIA: ACCIAIO INOX



Palina per contenitori da esterno

DIMENSIONI	<ul style="list-style-type: none"> • DIAMETRO ESTERNO: Ø 120 MM • ALTEZZA: 1420 MM • DIMENSIONI SLOT: 360 MM • ALTEZZA SLOT: 1045 MM
-------------------	--

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050845	PALINA IN RESINA PER CONTENITORI DA ESTERNO - H 1420 MM - Ø 120 MM	A RICHIESTA

