



PALINA PER CONTENITORI DA ESTERNO

Modello in resina sintetica

Informazioni sul prodotto

Palina di resina sintetica per contenitori da esterno, la cui sommità è predisposta per l'installazione di un contenitore per gruppi di misura sia integrati monofasi GMI-Y, trifasi GTI-Y ed elettronici; sul fondo della stessa è ricavata un'asola per il passaggio dei cavi.

Corredata di 2 dadi speciali a dis. Enel U-B60/D12 e di una chiusura superiore in vetroresina a dis. Enel U-B60/D13 per un idoneo montaggio dei contenitori.

Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|---|
| RESISTENZA ALLA FIAMMA | 80 PUNTI |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE IN CONDIZIONI D'USO | 1500 N |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP 44 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI Ø 1 MM) |
| RESISTENZA MECCANICA | 20 J |
| RESISTENZA ALL'URTO | IK10 |
| MATERIALI | <ul style="list-style-type: none">• PALINA: VETRORESINA PULTRUSA, COLORE GRIGIO RAL 7001• BULLONERIA: ACCIAIO INOX |



Palina per contenitori da esterno

DIMENSIONI

- DIAMETRO ESTERNO: Ø 120 MM
- ALTEZZA: 1420 MM
- DIMENSIONI SLOT: 360 MM
- ALTEZZA SLOT: 1045 MM

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|--|--------------------|
| 00000050845 | PALINA IN RESINA PER CONTENITORI DA ESTERNO - H 1420 MM - Ø 120 MM | €189.0 IVA ESCLUSA |

