POMPA PER LAVAGGIO IMPIANTI

Pompa con funzione risanante e di caricamento

Informazioni prodotto

Pompa professionale risanante-detergente e riscaldata adatta per la pulizia, il risanamento e lo sgorgamento degli impianti di climatizzazione estiva e invernale.

Caratteristiche del prodotto

- adatta per sciogliere fanghi, scorie, ossidi metallici e mucilaggini di origine batterica
- struttura realizzata in un unico serbatoio in polietilene rinforzato antiurto, con pompa girante periferica
- dotata di invertitore di flusso, utile per gli impianti particolarmente occlusi consentendo la circolazione della miscela in entrambe le direzioni, aumentando così l'efficacia del trattamento
- all'interno della pompa si trova la resistenza elettrica da 2 kW che consente di preriscaldare la miscela aumentandone l'efficacia e riducendo i tempi di intervento
- provvista di tubi tubi retinati da 2,5 m con attacchi da 3/4" F

Caratteristiche tecniche

MATERIALE SERBATOIO	POLIETILENE
CAPACITÀ SERBATOIO	35 L
TENSIONE E FREQUENZA	230 V / 50 HZ
POTENZA ASSORBITA	650 W / 0,8 HP
PORTATA	60 L/MIN

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pompa per Lavaggio Impianti

ATTACCHI	3/4"
PRESSIONE MASSIMA	6 BAR
TEMPERATURA MASSIMA	60°C
DIMENSIONI	650 X 350 X 400 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070864	POMPA PER LAVAGGIO IMPIANTI	€2126.35 IVA ESCLUSA



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net