



POMPA SCALDA MASSETTI

Unità elettrotermica mobile 11 Kw

Informazioni sul prodotto

Sistema termico elettrico regolabile da 1 a 11 Kw, predisposto per la produzione di acqua a bassa ed alta temperatura, completo di pompa di circolazione, sonde limite AT-BT di temperatura, pannello di gestione con scheda elettronica e display a LCD, valvola di sicurezza tarata a 3 bar, manometro e termometro, resistenze in acciaio INOX resistenti alla corrosione, rubinetti di carico e scarico fluido termovettore, valvole a sfera di intercettazione Ø 1" in ingresso ed uscita, valvola di sfiato automatica e vaso di espansione da 8 lt.

Il sistema termico è interamente montato, cablato e collaudato sia elettricamente che idraulicamente direttamente dal costruttore.

DISPONIBILE A RICHIESTA ANCHE LA VERSIONE 13 kW.

Plus del prodotto

- cicli aperti manuali impostabili dall'utente
- resistenza in acciaio INOX AISI 321 con CAVI SILICONICI, idonei per alte temperature e non soggetti a deterioramento nel tempo
- file di report scaricabile mediante chiavetta USB, con dati di funzionamento per qualsiasi ciclo di lavoro (opzionale)
- modulo GSM installabile per controllo remoto mediante messaggi e/o allarmi (opzionale)
- controllo funzionamento pompa in modalità ELETTRONICA mediante funzione PWM
- aggiornamenti software via email per eventuali personalizzazioni (opzionale)
- implementazioni di strumenti di misura e controllo temperatura eterni alla macchina ed eventuali comandi remoti



Applicazioni generali

- collaudo e verifica impianti termici
- riscaldamento temporaneo locali
- essiccazione massetti per impianti radianti
- riscaldamento serre ed ambienti di emergenza

Caratteristiche Tecniche

POTENZA NOMINALE	11000 W
PRESSIONE NOMINALE	600 KPA
PRESSIONE ACQUA <u>MIN</u> FUNZIONAMENTO	50 KPA
PRESSIONE ACQUA <u>MAX</u> FUNZIONAMENTO	600 KPA
CAPACITÀ SERBATOIO	< 5 LITRI
TARATURA SONDA BASSA TEMPERATURA	45°C. TOLL: ± 3°C C. DIFF. 10°C. ± 4°C. NC
TARATURA SONDA ALTA TEMPERATURA	80°C. TOLL: ± 3°C C. DIFF. 10°C. ± 4°C. NC
SONDA TEMPERATURA PT 100	CLASSE B, PRECISIONE ± 5%
PESO COMPLESSIVO A VUOTO	33 KG
GRADO DI PROTEZIONE ELETTRICA	IP 42 (PROTETTO CONTRO ACQUA GOCCIOLANTE CON ANGOLO ENTRO ± 15° E CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 1 MM)



Pompa Scalda Massetti

TENSIONE D'ALIMENTAZIONE	400 V, 3P + N + T (DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE 230 V ACQUISTANDO IL CAVO ADATTATORE SKU 70869)
DIMENSIONI TOTALI	450 X 1100 X 460 MM (LXHXXP)

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070867	POMPA SCALDA MASSETTI - 11 KW	€4555.55 IVA ESCLUSA
00000070869	CAVO ADATTATORE PER 230 V	€140.1 IVA ESCLUSA

