



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Pressostati > **Pressostato Danfoss**

PRESSOSTATO DANFOSS

Per prodotti liquidi e gassosi

Informazioni sul prodotto

Pressostato utilizzato per sistemi di controllo, monitoraggio e allarme in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Caratteristiche del prodotto

- vasta gamma di impostazioni
- resistente agli urti e alle scosse
- i contatti elettrici riducono al minimo le vibrazioni, oscillazioni e usura e garantiscono un'affidabilità elettrica e meccanica a lungo termine
- di piccole dimensioni, ingombro ridotto e facile installazione in pannello
- la connessione elettrica sulla parte anteriore dell'unità facilita il montaggio su rack e consente di risparmiare spazio
- adatto per corrente alternata e continua
- dotato di sistema di contatto unipolare a doppia posizione
- grazie alla funzione di scatto manuale, è possibile verificare le connessioni elettriche senza utensili o variazioni di pressione nell'applicazione

Caratteristiche Tecniche

SKU	R02528	R02529
TEMPERATURA AMBIENTE	- 40°C ÷ 65°C	
FLUIDI COMPATIBILI	FLUIDI GASSOSI E LIQUIDI	


Pressostato Danfoss

SKU	R02528	R02529
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • SOFFIETTI: BRONZO FOSFOROSO • CONNETTORE DI PRESSIONE: OTTONE • CONTATTO ELETTRICO: ARGENTO 	
SISTEMA DI CONTATTO	UNIPOLARE A DOPPIA POSIZIONE	
GRADO DI PROTEZIONE	IP30 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 2,5 MM)	
ATTACCO	1/4" M ISO 228-1	
RANGE DI PRESSIONE	- 0,2 ÷ 8,0 BAR	4,0 ÷ 12,0 BAR
TARATURA DI FABBRICA	0,4 ÷ 12,0 BAR	0,5 ÷ 1,6 BAR
MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO	18 BAR	

SKU	MODELLO	PREZZO
00000R02528	PRESSOSTATO KPI35 - 0,2 ÷ 8,0 BAR	€185.7 IVA ESCLUSA
00000R02529	PRESSOSTATO KPI36 4,0 ÷ 12,0 BAR	€185.7 IVA ESCLUSA

