

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Pressostati > **Pressotato per Autoclave "Square D"**

PRESSOTATO PER AUTOCLAVE "SQUARE D"

Pressostato elettromeccanico regolabile

Informazioni sul prodotto

Pressostato "Square D" con contatto bipolare NC + NC, adatto per essere collegato con elettropompe per la pressurizzazione dell'acqua; questo prodotto permette, tramite registri, una taratura precisa della pressione di ripartenza e di arresto della elettropompa ad esso collegata, cosa non fattibile con stabilizzatori elettronici di pressione. Il suo utilizzo è adatto quando si ha la necessità di aumentare la pressione della rete idrica per uso civile, industriale, di irrigazione etc..

Caratteristiche Tecniche

PRESSIONE NOMINALE	4,6 BAR
ATTACCO IDRAULICO	1/4 F CONFORME A ISO 228
ENTRATA CAVO	2 INGRESSI CAVO CON ANELLO DI TENUTA
COMPOSIZIONE E TIPO DI CONTATTI	2 NC SCATTO RAPIDO
TIPO DI FUNZIONAMENTO PRESSOSTATO	REGOLAZIONE TRA 2 SOGLIE
COLLEGAMENTO ELETTRICO	MORSETTI A VITE, CAPACITÀ DI SERRAGGIO: 1 X 12 X 2 MM ²
PROTEZIONE CONTRO I CORTOCIRCUITI	20 A CARTUCCIA FUSIBILE, TIPO GG


Pressotato per Autoclave "Square D"

MATERIALI A CONTATTO CON FLUIDI	<ul style="list-style-type: none"> • NITRILE • NYLON 6/6 • ACCIAIO ZINCATO
MATERIALE CASSETTA	PS
POTENZA MOTORE IN KW	<ul style="list-style-type: none"> • 0,75 KW/1 HP A 110 V CA, 1 FASE • 1,1 KW/1,5 HP A 110 V CA, 3 FASI • 1,5 KW/2 HP A 230 V CA, 1 FASE • 1,5 KW/2 HP A 400 V CA, 1 FASE • 2,2 KW/3 HP A 230 V CA, 3 FASI • 2,2 KW/3 HP A 400 V CA, 3 FASI
ATTUATORE DI PRESSIONE	MEMBRANA
TIPO DI MORSETTIERA	4 MORSETTI
MASSIMA VELOCITÀ OPERATIVA	10 CICLI/MIN
TEMPERATURA DI UTILIZZO	0°C ÷ + 45°C
FLUIDI COMPATIBILI	ACQUA DOLCE O DI MARE
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO PERÒ CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 12 MM)
DIMENSIONI	102 X 96 X 72 MM (LXHXP)



Pressotato per Autoclave "Square D"

SKU	MODELLO	PREZZO
00000R02521	PRESSOSTATO PER AUTOCLAVE "SQUARE D" - Ø 1/4"	€32.35 IVA ESCLUSA

