PROLUNGA / PROLUNGA RIDOTTA

Modello in ottone

Informazioni prodotto

Prolunga ridotta in ottone realizzata interamente in ottone CW617N, utilizzabile in impianti idrico-sanitari per l'adduzione di acqua calda o fredda, in impianti di riscaldamento ed in ogni tipo di installazione idraulica con qualsiasi tipo di fluido non corrosivo.

Caratteristiche tecniche

SKU	*MISURA*	*MATERIALI*	*APPLICAZIONI*
50603	1/4" M X 3/8" F	• CORPO: OTTONE CW617N • FILETTATURA CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 228-1:2003	• ACQUA POTABILE:- 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR) • ACQUA CALDA SANITARIA: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR) • RAFFRESCAMENTO: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR) • RADIATORI: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR)
50600	1/4" M X 1/2" F		
50630	3/8" M X 3/8" F		
50601	3/8" M X 1/2" F		
50602	1/2" M X 3/4" F		

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050600	PROLUNGA RIDOTTA - 1/4" M X 1/2" F	**€2.85 IVA ESCLUSA**
00000050601	PROLUNGA RIDOTTA - 3/8" M X 1/2" F	**€2.7 IVA ESCLUSA**
00000050602	PROLUNGA RIDOTTA - 1/2" M X 3/4" F	**€4.55 IVA ESCLUSA**
00000050603	PROLUNGA RIDOTTA - 1/4" M X 3/8" F	**€2.2 IVA ESCLUSA**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Prolunga / Prolunga Ridotta

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050630	PROLUNGA - 3/8" M X 3/8" F	€5.15 IVA ESCLUSA



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net