



RACCORDI LINEARI

Autoflangianti con dadi

Informazioni sul prodotto

Raccordi lineari che permettono la giunzione di tubi di rame e alluminio senza cartella, sono compatibili con la tradizionale raccorderia a cartella 45° e funzionano con tubi di qualsiasi spessore. I test condotti in conformità alla *Norma Europea per Sicurezza e Ambiente EN 378* dimostrano che possono essere impiegati anche come affidabile alternativa alla brasatura, ad esempio per interventi in ambienti esplosivi. La tenuta metallica e la pressione di esercizio fino a 140 bar rendono questo prodotto particolarmente adatto per impianti di refrigerazione e condizionamento operanti con i nuovi refrigeranti a basso impatto ambientale per raccordare tubi, valvole, serbatoi e componenti di linea in genere; l'anello mordente agisce come una morsa sulla superficie esterna del tubo in modo da porre resistenza alla pressione e da costituire una tenuta efficace.

Caratteristiche del prodotto

- adatti per tutti i refrigeranti HCFC, HFC, HC e R744 (CO2) e oli. *Non adatti per ammoniaca.*
- tripla tenuta metallica
- compatibili con i tradizionali raccordi a cartella 45°
- non occorre calibrare né cartellare l'estremità del tubo, né serrare con chiave dinamometrica

Approvazioni

- prestazioni superiori ai requisiti DIN 8912 e SAE J513 dei tradizionali raccordi a cartella 45°
- sistema brevettato



Raccordi Lineari

Caratteristiche Tecniche

SKU	CONNESSIONE A CARTELLA SAE J513	DIAMETRO TUBO		TEMPERATURA DEL FLUIDO	PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO
		MM	POLICI		
11381	1/4"	6	1/4"		
11382	3/8"	10	3/8"		
11383	1/2"	12	1/2"		

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011381	RACCORDO Ø 1/4" X 1/4" - 10 PZ.	€13.4 IVA ESCLUSA
00000011382	RACCORDO Ø 3/8" X 3/8" - 10 PZ.	€17.75 IVA ESCLUSA
00000011383	RACCORDO Ø 1/2" X 1/2" - 10 PZ.	€25.7 IVA ESCLUSA





Raccordi Lineari

Sku 11382

