



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Bassa Pressione**

## REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Serie Alfa 20 BP, regolazione ad azione diretta bilanciato

### Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 20 BP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna e valvola di sicurezza a sfioro; adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

***Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2424).***

#### STRUTTURA DEL REGOLATORE

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	O-RING
5	O-RING
6	O-RING
7	O-RING
8	O-RING
9	O-RING


**Regolatore Bassa Pressione**

<i>STRUTTURA DEL REGOLATORE</i>	
<b>10</b>	MEMBRANA
<b>11</b>	PASTIGLIA
<b>12</b>	ANELLO A LABBRO
<b>13</b>	MEMBRANA DI BILANCIAMENTO
<b>A</b>	TAPPO IN PLASTICA + O-RING
<b>B</b>	TESTATA COMPLETA
<b>C</b>	LEVARISMO COMPLETO
<b>D</b>	BLOCCHETTO COMPLETO
<b>E</b>	SEDE OTTURATORE + O-RING
<b>F</b>	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
<b>G</b>	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
<b>H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOLLA ROSSA Ø 2 (TARATURA 30 ÷ 43 MBAR)</li> <li>• MOLLA GIALLA Ø 2,2 (TARATURA 42 ÷ 72 MBAR)</li> <li>• MOLLA BLU Ø 2,5 (TARATURA 70 ÷ 110 MBAR)</li> </ul>
<b>I</b>	GHIERA DI REGOLAZIONE

**Caratteristiche Tecniche**

<b>PORTATA</b>	<b>VEDI TABELLA SOTTOSTANTE</b>
<b>ATTACCO ENTRATA</b>	1"
<b>ATTACCO USCITA</b>	1" 1/2
<b>PRESSIONE IN ENTRATA</b>	0,5 ÷ 5 BAR
<b>PRESSIONE IN USCITA</b>	16 ÷ 110 MBAR
<b>PRESSIONE IN USCITA STANDARD</b>	A RICHIESTA


**Regolatore Bassa Pressione**

<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>	- 20°C ÷ + 60°C
<b>PRESA D'IMPULSO</b>	Ø 10
<b>MATERIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO: GHISA GS 400</li> <li>• TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO</li> <li>• TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR</li> <li>• MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH</li> </ul>
<b>DIMENSIONI</b>	180 X 130 X 50 MM

**TABELLA PORTATE M<sup>3</sup>/H**
**PRESSIONE IN ENTRATA**

	0,3 BAR	0,5 BAR	0,8 BAR	1 BAR
<b>25 MBAR</b>	62 M <sup>3</sup> /H	78 M <sup>3</sup> /H	102 M <sup>3</sup> /H	152 M <sup>3</sup> /H
<b>35 MBAR</b>	60 M <sup>3</sup> /H	77 M <sup>3</sup> /H	101 M <sup>3</sup> /H	151 M <sup>3</sup> /H
<b>50 MBAR</b>	58 M <sup>3</sup> /H	75 M <sup>3</sup> /H	100 M <sup>3</sup> /H	151 M <sup>3</sup> /H
<b>100 MBAR</b>	49 M <sup>3</sup> /H	69 M <sup>3</sup> /H	97 M <sup>3</sup> /H	150 M <sup>3</sup> /H

**PRESSIONE IN USCITA**

***Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.***

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002422	REGOLATORE SERIE ALFA 20 BP - ATTACCHI 1"X1"	€638.4 IVA ESCLUSA
00000002424	REGOLATORE SERIE ALFA 20 BP - ATTACCHI 1"X1" - CON BLOCCO	€1017.45 IVA ESCLUSA



## Regolatore Bassa Pressione

