



## Regolatore Bassa Pressione

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Bassa Pressione**

# REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Serie Alfa 20 BP, regolazione ad azione diretta bilanciato

## Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 20 BP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna e valvola di sicurezza a sfioro; adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

***Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2424).***

### STRUTTURA DEL REGOLATORE

1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	O-RING
5	O-RING
6	O-RING
7	O-RING
8	O-RING
9	O-RING


**Regolatore Bassa Pressione**
**STRUTTURA DEL REGOLATORE**

10	MEMBRANA
11	PASTIGLIA
12	ANELLO A LABBRO
13	MEMBRANA DI BILANCIAMENTO
A	TAPPO IN PLASTICA + O-RING
B	TESTATA COMPLETA
C	LEVARISMO COMPLETO
D	BLOCCHETTO COMPLETO
E	SEDE OTTURATORE + O-RING
F	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
G	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
H	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOLLA ROSSA Ø 2 (TARATURA 30 ÷ 43 MBAR)</li> <li>• MOLLA GIALLA Ø 2,2 (TARATURA 42 ÷ 72 MBAR)</li> <li>• MOLLA BLU Ø 2,5 (TARATURA 70 ÷ 110 MBAR)</li> </ul>
I	GHIERA DI REGOLAZIONE

**Caratteristiche Tecniche**

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	1"
ATTACCO USCITA	1" 1/2
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	16 ÷ 110 MBAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA



## Regolatore Bassa Pressione

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 10
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO: GHISA GS 400</li> <li>• TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO</li> <li>• TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR</li> <li>• MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH</li> </ul>
DIMENSIONI	180 X 130 X 50 MM

PRESSIONE IN USCITA	PRESSIONE IN ENTRATA			
	0,3 BAR	0,5 BAR	0,8 BAR	1 BAR
25 MBAR	62 M <sup>3</sup> /H	78 M <sup>3</sup> /H	102 M <sup>3</sup> /H	152 M <sup>3</sup> /H
35 MBAR	60 M <sup>3</sup> /H	77 M <sup>3</sup> /H	101 M <sup>3</sup> /H	151 M <sup>3</sup> /H
50 MBAR	58 M <sup>3</sup> /H	75 M <sup>3</sup> /H	100 M <sup>3</sup> /H	151 M <sup>3</sup> /H
100 MBAR	49 M <sup>3</sup> /H	69 M <sup>3</sup> /H	97 M <sup>3</sup> /H	150 M <sup>3</sup> /H

**Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.**

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002422	REGOLATORE SERIE ALFA 20 BP - ATTACCHI 1"X1"	€608,0 IVA ESCLUSA
00000002424	REGOLATORE SERIE ALFA 20 BP - ATTACCHI 1"X1" - CON BLOCCO	€969,0 IVA ESCLUSA



## Regolatore Bassa Pressione

