



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Bassa Pressione**

## REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Serie Alfa 30 BP, regolazione ad azione diretta bilanciato

### Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 30 BP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna e valvola di sicurezza a sfioro; adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

***Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2436).***

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	O-RING
5	O-RING
6	O-RING
7	O-RING
8	O-RING
9	O-RING
10	MEMBRANA



## Regolatore Bassa Pressione

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
11	PASTIGLIA
12	ANELLO A LABBRO
13	MEMBRANA DI BILANCIAMENTO
A	TAPPO IN PLASTICA + O-RING
B	TESTATA COMPLETA
C	LEVARISMO COMPLETO
D	BLOCCHETTO COMPLETO
E	SEDE OTTURATORE + O-RING
F	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
G	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
H	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOLLA ROSSA Ø 2 (TARATURA 30 ÷ 43 MBAR)</li> <li>• MOLLA GIALLA Ø 2,2 (TARATURA 42 ÷ 72 MBAR)</li> <li>• MOLLA BLU Ø 2,5 (TARATURA 70 ÷ 110 MBAR)</li> </ul>
I	GHIERA DI REGOLAZIONE

## Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 25
ATTACCO USCITA	DN 40
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	16 ÷ 110 MBAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C



## Regolatore Bassa Pressione

<b>PRESA D'IMPULSO</b>	Ø 10
<b>MATERIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO: GHISA GS 400</li> <li>• TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO</li> <li>• TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR</li> <li>• MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH</li> </ul>
<b>DIMENSIONI</b>	180 X 180 X 76 MM

TABELLA PORTATE M <sup>3</sup> /H	PRESSIONE IN ENTRATA			
	0,3 BAR	0,5 BAR	0,8 BAR	1 BAR
25 MBAR	66 M <sup>3</sup> /H	83 M <sup>3</sup> /H	109 M <sup>3</sup> /H	162 M <sup>3</sup> /H
35 MBAR	64 M <sup>3</sup> /H	81 M <sup>3</sup> /H	108 M <sup>3</sup> /H	162 M <sup>3</sup> /H
50 MBAR	62 M <sup>3</sup> /H	80 M <sup>3</sup> /H	107 M <sup>3</sup> /H	161 M <sup>3</sup> /H
100 MBAR	52 M <sup>3</sup> /H	73 M <sup>3</sup> /H	104 M <sup>3</sup> /H	158 M <sup>3</sup> /H

PRESSIONE IN USCITA

***Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.***

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002434	REGOLATORE SERIE ALFA 30 BP - ATTACCHI DN 25 - DN 40	€670.9 IVA ESCLUSA
00000002436	REGOLATORE SERIE ALFA 30 BP - ATTACCHI DN 25 - DN 40 - CON BLOCCO	€1026.0 IVA ESCLUSA

