



## Regolatore Bassa Pressione

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Bassa Pressione**

# REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Serie Alfa 40 BP, regolazione ad azione diretta bilanciato

## Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 40 BP* regolazione ad azione diretta bilanciato dotato di presa d'impulso esterna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

***Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2448).***

### STRUTTURA DEL REGOLATORE

1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	MAMBRANA DI BILANCIAMENTO
5	O-RING
6	O-RING
7	PASTIGLIA
8	O-RING
9	O-RING
10	MEMBRANA
A	TESTATA COMPLETA



## Regolatore Bassa Pressione

### STRUTTURA DEL REGOLATORE

B	LEVARISMO COMPLETO
C	BLOCCETTO COMPLETO
D	SEDE OTTURATORE
E	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
F	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
G	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOLLA BLU Ø 3,5 (TARATURA 23 ÷ 30 MBAR)</li> <li>• MOLLA ARANCIONE Ø 4 (TARATURA 28 ÷ 42 MBAR)</li> <li>• MOLLA AZZURRA Ø 5 (TARATURA 45 ÷ 90 MBAR)</li> <li>• MOLLA MARRONE Ø 5,5 (TARATURA 75 ÷ 120 MBAR)</li> </ul>

### Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 40
ATTACCO USCITA	DN 40
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	16 ÷ 120 MBAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 10
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO: GHISA GS 400</li> <li>• TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO</li> <li>• TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR</li> <li>• MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH</li> </ul>
DIMENSIONI	350 X 223 X 75 MM



## Regolatore Bassa Pressione

**TABELLA PORTATE M<sup>3</sup>/H**
**PRESSIONE IN ENTRATA**

0,3 BAR    0,5 BAR    1 BAR

25 MBAR    165 M<sup>3</sup>/H    184 M<sup>3</sup>/H    286 M<sup>3</sup>/H

35 MBAR    164 M<sup>3</sup>/H    168 M<sup>3</sup>/H    276 M<sup>3</sup>/H

50 MBAR    164 M<sup>3</sup>/H    218 M<sup>3</sup>/H    324 M<sup>3</sup>/H

100 MBAR    163 M<sup>3</sup>/H    217 M<sup>3</sup>/H    323 M<sup>3</sup>/H

120 MBAR    139 M<sup>3</sup>/H    203 M<sup>3</sup>/H    317 M<sup>3</sup>/H

**PRESSIONE IN USCITA**
*Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.*

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002446	REGOLATORE SERIE ALFA 40 BP - ATTACCHI DN 40 - DN 40	€1729.0 IVA ESCLUSA
00000002448	REGOLATORE SERIE ALFA 40 BP - ATTACCHI DN 40 - DN 40 - CON BLOCCO	€2185.0 IVA ESCLUSA

