



## REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Serie Alfa 50 BP, regolazione ad azione diretta bilanciato

### Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 50 BP* regolazione ad azione diretta bilanciato dotato di presa d'impulso esterna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

***Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2584).***

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	MAMBRANA DI BILANCIAMENTO
5	O-RING
6	O-RING
7	PASTIGLIA
8	O-RING
9	O-RING
10	MEMBRANA
A	TESTATA COMPLETA


**Regolatore Bassa Pressione**

<i>STRUTTURA DEL REGOLATORE</i>	
<i>B</i>	LEVARISMO COMPLETO
<i>C</i>	BLOCCHETTO COMPLETO
<i>D</i>	SEDE OTTURATORE + O-RING
<i>E</i>	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
<i>F</i>	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
<i>G</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOLLA BLU Ø 3,5 (TARATURA 25 ÷ 30 MBAR)</li> <li>• MOLLA ARANCIONE Ø 4 (TARATURA 28 ÷ 42 MBAR)</li> <li>• MOLLA AZZURRA Ø 5 (TARATURA 45 ÷ 90 MBAR)</li> <li>• MOLLA MARRONE Ø 5.5 (TARATURA 75 ÷ 120 MBAR)</li> </ul>

**Caratteristiche Tecniche**

<i>PORTATA</i>	<i>VEDI TABELLA SOTTOSTANTE</i>
<i>ATTACCO ENTRATA</i>	DN 50
<i>ATTACCO USCITA</i>	DN 50
<i>PRESSIONE IN ENTRATA</i>	0,5 ÷ 5 BAR
<i>PRESSIONE IN USCITA</i>	16 ÷ 120 MBAR
<i>PRESSIONE IN USCITA STANDARD</i>	A RICHIESTA
<i>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</i>	- 20°C ÷ + 60°C
<i>PRESA D'IMPULSO</i>	Ø 10
<i>MATERIALI</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO: GHISA GS 400</li> <li>• TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO</li> <li>• TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR</li> <li>• MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH</li> </ul>
<i>DIMENSIONI</i>	350 X 254 X 82 MM



## Regolatore Bassa Pressione

### TABELLA PORTATE M<sup>3</sup>/H

#### PRESSIONE IN ENTRATA

0,3 BAR    0,5 BAR    1 BAR

25 MBAR    258 M<sup>3</sup>/H    287 M<sup>3</sup>/H    448 M<sup>3</sup>/H

35 MBAR    256 M<sup>3</sup>/H    263 M<sup>3</sup>/H    431 M<sup>3</sup>/H

#### PRESSIONE IN USCITA

50 MBAR    255 M<sup>3</sup>/H    341 M<sup>3</sup>/H    506 M<sup>3</sup>/H

100 MBAR    254 M<sup>3</sup>/H    339 M<sup>3</sup>/H    505 M<sup>3</sup>/H

120 MBAR    218 M<sup>3</sup>/H    318 M<sup>3</sup>/H    496 M<sup>3</sup>/H

*Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.*

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002582	REGOLATORE SERIE ALFA 50 BP - ATTACCHI DN 50 - DN 50	€1957.0 IVA ESCLUSA
00000002584	REGOLATORE SERIE ALFA 50 BP - ATTACCHI DN 50 - DN 50 - CON BLOCCO	€2413.0 IVA ESCLUSA

