



REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Serie Alfa 80 BP, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 80 BP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2630).

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 80
ATTACCO USCITA	DN 80
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,2 ÷ 1 BAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 14
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ACCIAIO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH


Regolatore Bassa Pressione
DIMENSIONI

560 X 298 X 140 MM

TABELLA PORTATE M³/H
PRESSIONE IN ENTRATA

PRESSIONE IN USCITA	PRESSIONE IN ENTRATA			
	0,3 BAR	0,5 BAR	1 BAR	1,5 BAR
25 MBAR	1111 M ³ /H	1470 M ³ /H	2719 M ³ /H	2782 M ³ /H
50 MBAR	1071 M ³ /H	1445 M ³ /H	2169 M ³ /H	2794 M ³ /H
100 MBAR	981 M ³ /H	1391 M ³ /H	2146 M ³ /H	2783 M ³ /H
150 MBAR	869 M ³ /H	1328 M ³ /H	2119 M ³ /H	2769 M ³ /H
200 MBAR	726 M ³ /H	1255 M ³ /H	2089 M ³ /H	2754 M ³ /H
300 MBAR	-	1066 M ³ /H	2017 M ³ /H	2717 M ³ /H

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002628	REGOLATORE SERIE ALFA 80 BP - ATTACCHI DN 80 - DN 80	€6179.55 IVA ESCLUSA
00000002630	REGOLATORE SERIE ALFA 80 BP - ATTACCHI DN 80 - DN 80 - CON BLOCCO	€7583.0 IVA ESCLUSA



Regolatore Bassa Pressione

