REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Modello con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, portata 60 e/o 120 kg/h

Informazioni prodotto

Regolatore bassa pressione per GPL con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	• 60 KG - ***SKU 1200*** • 120 KG - ***SKU 1205***
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 2 BAR
PRESSIONE IN USCITA	30 MBAR
ATTACCHI	• IN 1" F - OUT 1" 1/4 F (***SKU 1200***) • IN 1" F - OUT 1" 1/4 F (***SKU 1205***)
MATERIALI	• CORPO E COPERCHIO: PRESSOFUSI IN LEGA DI ALLUMINIO, SECONDO LA NORMA EN 1706 • RACCORDO FLANGIA: LEGA DI ALLUMINIO, SECONDO NORMA EN 1706 • MEMBRANA E ORGANI DI TENUTA: GOMMA NITRILICA CONFORME A EN 549

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Regolatore Bassa Pressione

SKU	MODELLO	PREZZO
00000001200	REGOLATORE BASSA PRESSIONE MOD. 2402/L - IN 1" F OUT 1" 1/4 F - PORTATA 60 KG/H	€646.65 IVA ESCLUSA
00000001205	REGOLATORE BASSA PRESSIONE MOD. 2402/F - IN 1" F OUT 1" 1/4 F - PORTATA 120 KG/H	€1584.15 IVA ESCLUSA





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net