



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Gpl Alta e Bassa Pressione per Applicazioni Civili-industriali > **Regolatore Bassa Pressione a Riarmo Manuale**

REGOLATORE BASSA PRESSIONE A RIARMO MANUALE

Modello con valvola di solo blocco di massima pressione incorporata e sfioro, portata 3 e/o 4 kg

Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione a riarmo manuale per GPL con valvola di solo blocco di massima pressione incorporata (*OPSO*) e sfioro, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Il regolatore viene fornito con

- supporto di fissaggio
- sigillo di sicurezza
- dado e iniettore (da installare)

Caratteristiche Tecniche


TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	<ul style="list-style-type: none">• 3 KG - <i>SKU 1689</i>• 4 KG - <i>SKU 1690</i>
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	0,3 ÷ 16 BAR
PRESSIONE IN USCITA	<ul style="list-style-type: none">• 37 MBAR - <i>SKU 1689</i>• 29 MBAR - <i>SKU 1690</i>



Regolatore Bassa Pressione a Riarmo Manuale

ATTACCHI	IN DADO W20LH-25-UNI OUT 1/2" F
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ZINCO (ZAMA) • MEMBRANA E GUARNIZIONI: ELASTOMERO CONFORME A EN549

SKU	MODELLO	PREZZO
00000001689	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - PORTATA 3 KG - IN DADO W20LH-25-UNI OUT 1/2" F	€152.35 IVA ESCLUSA
00000001690	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - PORTATA 4 KG - IN DADO W20LH-25-UNI OUT 1/2" F	€149.4 IVA ESCLUSA





Regolatore Bassa Pressione a Riarmo Manuale

