REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Modello con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, portata 7 kg/h

Informazioni prodotto

Regolatore bassa pressione con valvola a sfioro incorporata, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	7 KG/H
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 11 BAR
PRESSIONE IN USCITA	22 ÷ 50 MBAR
ATTACCHI	• IN 1/4" F - OUT 1/2" F (***SKU E700***) • IN 1/2" F - OUT 1/2" F (***SKU E710***)

SKU	MODELLO	PREZZO
0000000E700	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/4" F OUT 1/2" F - PORTATA 7 KG/H	€31.2 IVA ESCLUSA
0000000E710	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/2" F OUT 1/2" F - PORTATA 7 KG/H	€31.2 IVA ESCLUSA

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Bassa Pressione





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net