REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Modello con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, portata 20 e/o 40 kg/h

Informazioni prodotto

Regolatore bassa pressione per GPL con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	• 20 KG - ***SKU 1000*** • 40 KG - ***SKU 1100***
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	• 0,5 ÷ 7,5 BAR - ***SKU 1000*** • 0,5 ÷ 2 BAR - ***SKU 1100***
PRESSIONE IN USCITA	• REGOLABILE 25 ÷ 45 MBAR - ***SKU 1000*** • 30 MBAR - ***SKU 1100***
TARATURA VALVOLA DI SFIORO	75 MBAR
ATTACCHI	• IN 1/2" F - OUT 3/4" F - ***SKU 1000*** • IN 3/4" F - OUT 1" F - ***SKU 1100***
ATTACCO VALVOLA DI SFIATO	G 1/4"
MATERIALI	• CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ALLUMINIO • MEMBRANA E GUARNIZIONI: ELASTOMERO RESISTENTE AL GPL

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Bassa Pressione

DIMENSIONI	• 177,5 X 126,4 X 136,9 MM (LXHXP) • 227,7 X 172,8 X 188 MM (LXHXP)

SKU	MODELLO	PREZZO
00000001000	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/2" F OUT 3/4" F - PORTATA 20 KG/H	€195.75 IVA ESCLUSA
00000001100	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 3/4" F OUT 1" F - PORTATA 40 KG/H	€383.75 IVA ESCLUSA






Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net