



Regolatore Bassa Pressione

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Gpl Alta e Bassa Pressione per Applicazioni Civili-industriali > **Regolatore Bassa Pressione**

REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Modello con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, portata 20 e/o 40 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione per GPL con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	<ul style="list-style-type: none">• 20 KG - SKU 1000• 40 KG - SKU 1100
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 ÷ 7,5 BAR - SKU 1000• 0,5 ÷ 2 BAR - SKU 1100
PRESSIONE IN USCITA	<ul style="list-style-type: none">• REGOLABILE 25 ÷ 45 MBAR - SKU 1000• 30 MBAR - SKU 1100
TARATURA VALVOLA DI SFIORO	75 MBAR
ATTACCHI	<ul style="list-style-type: none">• IN 1/2" F - OUT 3/4" F - SKU 1000• IN 3/4" F - OUT 1" F - SKU 1100
ATTACCO VALVOLA DI SFIATO	G 1/4"
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none">• CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ALLUMINIO• MEMBRANA E GUARNIZIONI: ELASTOMERO RESISTENTE AL GPL



Regolatore Bassa Pressione

DIMENSIONI

- 177,5 X 126,4 X 136,9 MM (LXHXP)
- 227,7 X 172,8 X 188 MM (LXHXP)

SKU	MODELLO	PREZZO
00000001000	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/2" F OUT 3/4" F - PORTATA 20 KG/H	€177.5 IVA ESCLUSA
00000001100	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 3/4" F OUT 1" F - PORTATA 40 KG/H	€348.05 IVA ESCLUSA

