REGOLATORE CON INVERSORE AUTOMATICO

Portata 12 kg/h

Informazioni prodotto

Regolatore alta pressione con inversore automatico, progettato per permettere di prelevare prioritariamente il gas dalla bombola di servizio e di non prelevare il gas da quella di riserva se non quando quella in servizio non riesce più ad assicurare l'erogazione di gas richiesta; garantendo così un flusso continuo di gas senza l'interruzione del servizio all'apparecchio e massimizzando la quantità di gas disponibile nelle bombole.

Dotato di due connessioni di entrata con valvole anti-ritorno che evitano la fuga di gas durante il cambio della bombola e filtri che evitano l'entrata di sporcizia.

Caratteristiche tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	12 KG/H
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	2 ÷ 16 BAR
PRESSIONE IN USCITA	1,5 BAR
ATTACCHI	IN M W20X1/14" SX - OUT M W20X1/14" SX

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore con Inversore Automatico

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002600	REGOLATORE CON INVERSORE AUTOMATICO - IN M W20X1/14" SX - OUT M W20X1/14" SX - PORTATA 12 KG/H	€163.3 IVA ESCLUSA





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net