



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Gpl Alta e Bassa Pressione per Applicazioni Civili-industriali > **Regolatore di Primo Stadio Mod. AP 30**

REGOLATORE DI PRIMO STADIO MOD. AP 30

Modello con manometro, valvola di sicurezza e taratura fissa o esterna, portata 25-40 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore alta pressione di primo stadio **Mod. AP 30**, dotato di valvola di sicurezza e manometro; progettato per poter essere collegato direttamente al serbatoio o alla bombola, riducendo la pressione fino a una pressione intermedia verso un regolatore di secondo stadio.


Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	<ul style="list-style-type: none"> • 25-40 KG - SKU 2341 • 30 KG - SKU 2331 / 2345
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	2,5 ÷ 16 BAR
TARATURA VALVOLA DI SICUREZZA	4 BAR
RANGE PRESSIONE MANOMETRO	0 - 4 BAR
PRESSIONE IN USCITA	<ul style="list-style-type: none"> • 0,5 ÷ 2 BAR TARATURA ESTERNA - SKU 2341 • 1,5 BAR TARATURA FISSA - SKU 2331 • 0,75 BAR TARATURA FISSA - SKU 2345
ATTACCO	IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO E COPERCHIO: ZAMA • MEMBRANA E GUARNIZIONI: ELASTOMERO RESISTENTE AL GPL



Regolatore di Primo Stadio Mod. AP 30

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002331	REGOLATORE ALTA PRESSIONE MOD. AP 30 - IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - PORTATA 30 KG/H	€89.75 IVA ESCLUSA
00000002341	REGOLATORE ALTA PRESSIONE MOD. AP 30 - IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - PORTATA 25-40 KG/H	€82.25 IVA ESCLUSA
00000002345	REGOLATORE ALTA PRESSIONE MOD. AP 30 - IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - PORTATA 30 KG/H	€64.95 IVA ESCLUSA





Regolatore di Primo Stadio Mod. AP 30

