



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Gpl Alta e Bassa Pressione per Applicazioni Civili-industriali > **Regolatore di Primo Stadio Mod. AP 40**

REGOLATORE DI PRIMO STADIO MOD. AP 40

Modello con manometro, valvola di sicurezza e taratura esterna, portata 20-40 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore alta pressione di primo stadio **Mod. AP 40**, dotato di manometro, valvola di sicurezza e taratura esterna; progettato per poter essere collegato direttamente al serbatoio o alla bombola, riducendo la pressione fino a una pressione intermedia verso un regolatore di secondo stadio.

Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	20-40 KG/H
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	2,5 ÷ 16 BAR
TARATURA VALVOLA DI SICUREZZA	4 BAR
RANGE PRESSIONE MANOMETRO	0 - 4 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,5 ÷ 2 BAR - TARATURA ESTERNA
ATTACCO	IN DADO SX W20LH-25-UNI - OUT 3/8" F
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none">• CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ALLUMINIO• MEMBRANA E OTTURATORE: GOMMA SINTETICA RESISTENTE AGLI IDROCARBURI



Regolatore di Primo Stadio Mod. AP 40

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002812	REGOLATORE ALTA PRESSIONE MOD. AP 40 - IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - PORTATA 20-40 KG/H	€147.8 IVA ESCLUSA

