# REGOLATORE MEDIA PRESSIONE

Serie Alfa 30 MP, regolazione ad azione diretta bilanciato

## Informazioni prodotto

Regolatore serie *Alfa 30 MP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna e valvola di sicurezza a sfioro; adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

***Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2440).***

| *STRUTTURA DEL REGOLATORE* | |
|---|---|
| *1* | O-RING |
| *2* | O-RING |
| *3* | O-RING |
| *4* | O-RING |
| *5* | O-RING |
| *6* | O-RING |
| *7* | O-RING |
| *8* | O-RING |
| *9* | O-RING |



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

| *STRUTTURA DEL REGOLATORE* | |
|---|---|
| *10* | MEMBRANA |
| *11* | PASTIGLIA |
| *12* | ANELLO A LABBRO |
| *13* | MEMBRANA DI BILANCIAMENTO |
| *A* | TAPPO IN PLASTICA + O-RING |
| *B* | TESTATA COMPLETA |
| *C* | LEVARISMO COMPLETO |
| *D* | BLOCCHETTO COMPLETO |
| *E* | SEDE OTTURATORE + O-RING |
| *F* | PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI |
| *G* | DISCO PROTETTIVO MEMBRANA |
| *H* | • MOLLA BLU Ø 2,5 (***TARATURA 95 ÷ 130 MBAR***)<br>• MOLLA ARANCIONE Ø 3 (***TARATURA 130 ÷ 220 MBAR***)<br>• MOLLA MARRONE Ø 3,5 (***TARATURA 200 ÷ 300 MBAR***)<br>• MOLLA VIOLA Ø 3,5 (***TARATURA 260 ÷ 450 MBAR***) |
| *I* | GHIERA DI REGOLAZIONE |

## Caratteristiche tecniche

| *PORTATA* | *VEDI TABELLA SOTTOSTANTE* |
|---|---|
| *ATTACCO ENTRATA* | DN 25 |
| *ATTACCO USCITA* | DN 40 |
| *PRESSIONE IN ENTRATA* | 0,5 ÷ 5 BAR |
| *PRESSIONE IN USCITA* | 95 ÷ 450 MBAR |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

# Regolatore Media Pressione

| | |
|---|---|
| *PRESSIONE IN USCITA STANDARD* | A RICHIESTA |
| *TEMPERATURA D'ESERCIZIO* | - 20°C ÷ + 60°C |
| *PRESA D'IMPULSO* | Ø 10 |
| *MATERIALI* | • CORPO: GHISA GS 400<br>• TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO<br>• TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR<br>• MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH |
| *DIMENSIONI* | 180 X 180 X 76 MM |

| *TABELLA PORTATE $M^3/H$* | | *PRESSIONE IN ENTRATA* | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,5 BAR | 1 **BAR** | 1,5 **BAR** |
| *PRESSIONE IN USCITA* | **0,11 BAR** | 93 $M^3/H$ | 133 $M^3/H$ | 207 $M^3/H$ |
| | **0,15 BAR** | 84 $M^3/H$ | 128 $M^3/H$ | 205 $M^3/H$ |
| | **0,20 BAR** | 70 $M^3/H$ | 121 $M^3/H$ | 202 $M^3/H$ |
| | **0,30 BAR** | - | 103 $M^3/H$ | 195 $M^3/H$ |

***Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.***


| SKU | MODELLO | PREZZO |
|---|---|---|
| 00000002438 | REGOLATORE SERIE ALFA 30 MP - ATTACCHI DN 25 - DN 40 | **€733.2 IVA ESCLUSA** |
| 00000002440 | REGOLATORE SERIE ALFA 30 BP - ATTACCHI DN 25 - DN 40 - CON BLOCCO | **€1131.2 IVA ESCLUSA** |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

# Regolatore Media Pressione







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net