



Regolatore Alta Pressione

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Alta Pressione**

REGOLATORE ALTA PRESSIONE

Serie Alfa 50 AP, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 50 AP* regolazione ad azione diretta bilanciato, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2591).

STRUTTURA DEL REGOLATORE

1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	MAMBRANA DI BILANCIAMENTO
5	O-RING
6	O-RING
7	PASTIGLIA
8	O-RING
9	O-RING
10	MEMBRANA
A	TESTATA COMPLETA



Regolatore Alta Pressione

STRUTTURA DEL REGOLATORE

B	LEVARISMO COMPLETO
C	BLOCCETTO COMPLETO
D	SEDE OTTURATORE + O-RING
E	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
F	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
G	<ul style="list-style-type: none"> • MOLLA BIANCA Ø 7 (TARATURA 0,3 ÷ 0,75 BAR) • MOLLA VERDE Ø 7,5 (TARATURA 0,58 ÷ 0,9 BAR) • MOLLA NERA Ø 8 (TARATURA 0,85 ÷ 1,25 BAR) • MOLLA GRIGIA Ø 9 (TARATURA 1,1 ÷ 2 BAR) • MOLLA VIOLA Ø 10 (TARATURA 1,85 ÷ 4 BAR)

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 50
ATTACCO USCITA	DN 50
PRESSIONE IN ENTRATA	MAX 18 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,31 ÷ 4 BAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
DIMENSIONI	350 X 254 X 82 MM



Regolatore Alta Pressione

TABELLA PORTATE M³/H

PRESSIONE IN ENTRATA

	3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
0,5 BAR	1046 M ³ /H	1314 M ³ /H	1576 M ³ /H	1590 M ³ /H
1 BAR	1018 M ³ /H	1304 M ³ /H	1576 M ³ /H	2120 M ³ /H
1,5 BAR	956 M ³ /H	1272 M ³ /H	1560 M ³ /H	2366 M ³ /H
2 BAR	844 M ³ /H	1214 M ³ /H	1527 M ³ /H	2364 M ³ /H
3 BAR	-	973 M ³ /H	1388 M ³ /H	2337 M ³ /H
4 BAR	-	-	1087 M ³ /H	2240 M ³ /H

PRESSIONE IN USCITA	3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
0,5 BAR	1046 M³/H	1314 M³/H	1576 M³/H	1590 M³/H
1 BAR	1018 M³/H	1304 M³/H	1576 M³/H	2120 M³/H
1,5 BAR	956 M³/H	1272 M³/H	1560 M³/H	2366 M³/H
2 BAR	844 M³/H	1214 M³/H	1527 M³/H	2364 M³/H
3 BAR	-	973 M³/H	1388 M³/H	2337 M³/H
4 BAR	-	-	1087 M³/H	2240 M³/H

PRESSIONE IN USCITA

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002590	REGOLATORE SERIE ALFA 50 AP - ATTACCHI DN 50 - DN 50	€2054.85 IVA ESCLUSA
00000002591	REGOLATORE SERIE ALFA 50 AP - ATTACCHI DN 50 - DN 50 - CON BLOCCO	€2553.6 IVA ESCLUSA

