



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Alta Pressione**

REGOLATORE ALTA PRESSIONE

Serie Alfa 50 AP, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 50 AP* regolazione ad azione diretta bilanciato, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2591).

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	MAMBRANA DI BILANCIAMENTO
5	O-RING
6	O-RING
7	PASTIGLIA
8	O-RING
9	O-RING
10	MEMBRANA
A	TESTATA COMPLETA



Regolatore Alta Pressione

<i>STRUTTURA DEL REGOLATORE</i>	
<i>B</i>	LEVARISMO COMPLETO
<i>C</i>	BLOCCHETTO COMPLETO
<i>D</i>	SEDE OTTURATORE + O-RING
<i>E</i>	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
<i>F</i>	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
<i>G</i>	<ul style="list-style-type: none"> • MOLLA BIANCA Ø 7 (<i>TARATURA 0,3 ÷ 0,75 BAR</i>) • MOLLA VERDE Ø 7,5 (<i>TARATURA 0,58 ÷ 0,9 BAR</i>) • MOLLA NERA Ø 8 (<i>TARATURA 0,85 ÷ 1,25 BAR</i>) • MOLLA GRIGIA Ø 9 (<i>TARATURA 1,1 ÷ 2 BAR</i>) • MOLLA VIOLA Ø 10 (<i>TARATURA 1,85 ÷ 4 BAR</i>)

Caratteristiche Tecniche

<i>PORTATA</i>	<i>VEDI TABELLA SOTTOSTANTE</i>
<i>ATTACCO ENTRATA</i>	DN 50
<i>ATTACCO USCITA</i>	DN 50
<i>PRESSIONE IN ENTRATA</i>	MAX 18 BAR
<i>PRESSIONE IN USCITA</i>	0,31 ÷ 4 BAR
<i>PRESSIONE IN USCITA STANDARD</i>	A RICHIESTA
<i>TEMPERATURA D'ESERCIZIO</i>	- 20°C ÷ + 60°C
<i>MATERIALI</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
<i>DIMENSIONI</i>	350 X 254 X 82 MM


TABELLA PORTATE M³/H
PRESSIONE IN ENTRATA
PRESSIONE IN USCITA

	3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
0,5 BAR	1046 M ³ /H	1314 M ³ /H	1576 M ³ /H	1590 M ³ /H
1 BAR	1018 M ³ /H	1304 M ³ /H	1576 M ³ /H	2120 M ³ /H
1,5 BAR	956 M ³ /H	1272 M ³ /H	1560 M ³ /H	2366 M ³ /H
2 BAR	844 M ³ /H	1214 M ³ /H	1527 M ³ /H	2364 M ³ /H
3 BAR	-	973 M ³ /H	1388 M ³ /H	2337 M ³ /H
4 BAR	-	-	1087 M ³ /H	2240 M ³ /H

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002590	REGOLATORE SERIE ALFA 50 AP - ATTACCHI DN 50 - DN 50	€2157.6 IVA ESCLUSA
00000002591	REGOLATORE SERIE ALFA 50 AP - ATTACCHI DN 50 - DN 50 - CON BLOCCO	€2681.3 IVA ESCLUSA

