



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Media Pressione**

REGOLATORE MEDIA PRESSIONE

Serie Alfa 60 MP, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 60 MP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso interna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2622).

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 50
ATTACCO USCITA	DN 50
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,2 ÷ 1 BAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 14



Regolatore Media Pressione

MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ACCIAIO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
DIMENSIONI	540 X 254 X 110 MM

TABELLA PORTATE M³/H	PRESSIONE IN ENTRATA		
	0,5 BAR	1 BAR	1,5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,2 BAR	826 M ³ /H	1375 M ³ /H
	0,3 BAR	702 M ³ /H	1328 M ³ /H
	0,5 BAR	-	1194 M ³ /H
	0,7 BAR	-	983 M ³ /H
	1 BAR	-	1376 M ³ /H

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002620	REGOLATORE SERIE ALFA 60 MP - ATTACCHI DN 50 - DN 50	€4750.0 IVA ESCLUSA
00000002622	REGOLATORE SERIE ALFA 60 MP - ATTACCHI DN 50 - DN 50 - CON BLOCCO	€6004.0 IVA ESCLUSA



Regolatore Media Pressione

