



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Media Pressione**

REGOLATORE MEDIA PRESSIONE

Serie Alfa 80 MP, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 80 MP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2632).

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 80
ATTACCO USCITA	DN 80
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,2 ÷ 1 BAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 14
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none">• CORPO: GHISA GS 400• TESTATA: ACCIAIO• TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR• MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH



Regolatore Media Pressione

DIMENSIONI

560 X 298 X 140 MM

TANELLA PORTATE M³/H

PRESSIONE IN ENTRATA

0,5 BAR 1 BAR 1,5 BAR

0,2 BAR 1255 M³/H 2089 M³/H 2754 M³/H

0,3 BAR 1066 M³/H 2017 M³/H 2717 M³/H

PRESSIONE IN USCITA

0,5 BAR - 1815 M³/H 2612 M³/H

0,7 BAR - 1493 M³/H 2457 M³/H

1 BAR - - 2092 M³/H

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002632	REGOLATORE SERIE ALFA 80 MP - ATTACCHI DN 80 - DN 80	€5795.0 IVA ESCLUSA
00000002634	REGOLATORE SERIE ALFA 80 MP - ATTACCHI DN 80 - DN 80 - CON BLOCCO	€7068.0 IVA ESCLUSA



