



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Alta Pressione**

REGOLATORE ALTA PRESSIONE

Serie Alfa 20 AP, regolazione ad azione diretta

Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 20 AP* regolazione ad azione diretta e dotato di presa d'impulso interna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2432).

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	O-RING
5	O-RING
6	O-RING
7	MEMBRANA
8	PASTIGLIA
A	TAPPO IN PLASTICA + O-RING
B	TESTATA COMPLETA
C	LEVARISMO COMPLETO



Regolatore Alta Pressione

<i>STRUTTURA DEL REGOLATORE</i>	
<i>D</i>	BLOCCHETTO COMPLETO
<i>E</i>	SEDE OTTURATORE + O-RING
<i>F</i>	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
<i>G</i>	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
<i>H</i>	<ul style="list-style-type: none"> • MOLLA VIOLA Ø 3,5 (TARATURA 0,29 ÷ 0,44 BAR) • MOLLA BIANCA Ø 4 (TARATURA 0,38 ÷ 0,6 BAR) • MOLLA VERDE Ø 4,5 (TARATURA 0,56 ÷ 0,88 BAR) • MOLLA NERA Ø 5 (TARATURA 0,8 ÷ 1,3 BAR) • MOLLA GRIGIA Ø 5,5 (TARATURA 1 ÷ 2,1 BAR)
<i>I</i>	GHIERA DI REGOLAZIONE

Caratteristiche Tecniche

<i>PORTATA</i>	<i>VEDI TABELLA SOTTOSTANTE</i>
<i>ATTACCO ENTRATA</i>	1"
<i>ATTACCO USCITA</i>	1" 1/2
<i>PRESSIONE IN ENTRATA</i>	MAX 18 BAR
<i>PRESSIONE IN USCITA</i>	0,29 ÷ 2,1 BAR
<i>PRESSIONE IN USCITA STANDARD</i>	A RICHIESTA
<i>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</i>	- 20°C ÷ + 60°C
<i>MATERIALI</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
<i>DIMENSIONI</i>	180 X 130 X 50 MM


TABELLA PORTATE M³/H
PRESSIONE IN ENTRATA
3 BAR 4 BAR 5 BAR 8 BAR

 0,35 BAR **238 M³/H** **323 M³/H** **405 M³/H** **485 M³/H**

 0,5 BAR **235 M³/H** **322 M³/H** **404 M³/H** **485 M³/H**

 0,7 BAR **228 M³/H** **319 M³/H** **403 M³/H** **486 M³/H**

 1 BAR **213 M³/H** **313 M³/H** **401 M³/H** **485 M³/H**

 1,5 BAR **167 M³/H** **294 M³/H** **329 M³/H** **480 M³/H**

 2 BAR - **260 M³/H** **374 M³/H** **470 M³/H**
PRESSIONE IN USCITA

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002430	REGOLATORE SERIE ALFA 20 AP - ATTACCHI 1"X1" 1/2	€607.5 IVA ESCLUSA
00000002432	REGOLATORE SERIE ALFA 20 AP - ATTACCHI 1"X1" 1/2 - CON BLOCCO	€1047.4 IVA ESCLUSA

