



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Alta Pressione**

REGOLATORE ALTA PRESSIONE

Serie Alfa 10 AP, regolazione ad azione diretta

Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 10 AP* regolazione ad azione diretta, dotato di presa d'impulso interna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2420).

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	O-RING
5	O-RING
6	O-RING
7	MEMBRANA
8	PASTIGLIA
A	TAPPO IN PLASTICA + O-RING
B	TESTATA COMPLETA
C	LEVARISMO COMPLETO



Regolatore Alta Pressione

<i>STRUTTURA DEL REGOLATORE</i>	
<i>D</i>	BLOCCHETTO COMPLETO
<i>E</i>	SEDE OTTURATORE + O-RING
<i>F</i>	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
<i>G</i>	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
<i>H</i>	<ul style="list-style-type: none"> • MOLLA VIOLA Ø 3,5 (<i>TARATURA 0,29 ÷ 0,44 BAR</i>) • MOLLA BIANCA Ø 4 (<i>TARATURA 0,38 ÷ 0,6 BAR</i>) • MOLLA VERDE Ø 4,5 (<i>TARATURA 0,56 ÷ 0,88 BAR</i>) • MOLLA NERA Ø 5 (<i>TARATURA 0,8 ÷ 1,3 BAR</i>) • MOLLA GRIGIA Ø 5,5 (<i>TARATURA 1 ÷ 2,1 BAR</i>)
<i>I</i>	GHIERA DI REGOLAZIONE

Caratteristiche Tecniche

<i>PORTATA</i>	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
<i>ATTACCO ENTRATA</i>	1"
<i>ATTACCO USCITA</i>	1"
<i>PRESSIONE IN ENTRATA</i>	MAX 18 BAR
<i>PRESSIONE IN USCITA</i>	0,29 ÷ 2,1 BAR
<i>PRESSIONE IN USCITA STANDARD</i>	A RICHIESTA
<i>TEMPERATURA D'ESERCIZIO</i>	- 20°C ÷ + 60°C
<i>MATERIALI</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
<i>DIMENSIONI</i>	180 X 100 X 50 MM



TABELLA PORTATE M³/H

PRESSIONE IN ENTRATA

PRESSIONE IN USCITA

	3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
0,35 BAR	127 M ³ /H	172 M ³ /H	215 M ³ /H	258 M ³ /H
0,5 BAR	125 M ³ /H	171 M ³ /H	215 M ³ /H	258 M ³ /H
0,7 BAR	121 M ³ /H	170 M ³ /H	215 M ³ /H	258 M ³ /H
1 BAR	113 M ³ /H	167 M ³ /H	213 M ³ /H	258 M ³ /H
1,5 BAR	89 M ³ /H	156 M ³ /H	208 M ³ /H	255 M ³ /H
2 BAR	-	138 M ³ /H	199 M ³ /H	250 M ³ /H

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002418	REGOLATORE SERIE ALFA 10 AP - ATTACCHI 1"X1"	€544.65 IVA ESCLUSA
00000002420	REGOLATORE SERIE ALFA 10 AP - ATTACCHI 1"X1" - CON BLOCCO	€984.55 IVA ESCLUSA

