



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Gpl Alta e Bassa Pressione per Applicazioni Civili-industriali > **Regolatore Bassa Pressione a Riarmo Manuale**

## REGOLATORE BASSA PRESSIONE A RIARMO MANUALE

Modello con valvola di sicurezza a sfioro incorporata e dispositivo di blocco min/max, portata 10,5 kg/h

### Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione con valvola di sicurezza a sfioro incorporata e dispositivo di blocco min/max, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

### Caratteristiche Tecniche

<b>TIPI DI GAS</b>	GPL
<b>PORTATA</b>	10,5 KG/H
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>	- 20°C ÷ + 50°C
<b>PRESSIONE IN ENTRATA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,5 ÷ 2 BAR - <b>SKU 1700</b></li><li>• 0,25 ÷ 2 BAR - <b>SKU 1693</b></li></ul>
<b>PRESSIONE IN USCITA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 29 MBAR - <b>SKU 1700</b></li><li>• 37 MBAR - <b>SKU 1693</b></li></ul>
<b>ATTACCHI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IN 1/2" F - OUT 1/2" F - <b>SKU 1700</b></li><li>• IN DADO SX W20LH-25-UNI OUT 1/2" F - <b>SKU 1693</b></li></ul>
<b>DISPOSITIVO DI BLOCCO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• OPSO 135 MBAR - UPSO &lt; 25 MBAR - <b>SKU 1700</b></li><li>• OPSO 125 MBAR - <b>SKU 1693</b></li></ul>
<b>MATERIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ZINCO (ZAMA)</li><li>• MEMBRANA E GUARNIZIONI: ELASTOMERO CONFORME A EN549</li></ul>



## Regolatore Bassa Pressione a Riarmo Manuale

SKU	MODELLO	PREZZO
00000001693	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN DADO SX W20LH-25-UNI OUT 1/2" F - PORTATA 10,5 KG/H	€139.7 IVA ESCLUSA
00000001700	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/2" F - OUT 1/2" F - PORTATA 10,5 KG/H	€148.4 IVA ESCLUSA

