REGOLATORE BASSA PRESSIONE A RIARMO MANUALE

Modello con valvola di sicurezza a sfioro incorporata e dispositivo di blocco min/max, portata 10,5 kg/h

Informazioni prodotto

Regolatore bassa pressione con valvola di sicurezza a sfioro incorporata e dispositivo di blocco min/max, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	10,5 KG/H
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	• 0,5 ÷ 2 BAR - ***SKU 1700*** • 0,25 ÷ 2 BAR - ***SKU 1693***
PRESSIONE IN USCITA	• 29 MBAR - ***SKU 1700*** • 37 MBAR - ***SKU 1693***
ATTACCHI	• IN 1/2" F - OUT 1/2" F - ***SKU 1700*** • IN DADO SX W20LH-25-UNI OUT 1/2" F - ***SKU 1693***
DISPOSITIVO DI BLOCCO	• OPSO 135 MBAR - UPSO < 25 MBAR - ***SKU 1700*** • OPSO 125 MBAR - ***SKU 1693***
MATERIALI	• CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ZINCO (ZAMA) • MEMBRANA E GUARNIZIONI: ELASTOMERO CONFORME A EN549

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Regolatore Bassa Pressione a Riarmo Manuale

SKU	MODELLO	PREZZO
00000001693	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN DADO SX W20LH-25-UNI OUT 1/2" F - PORTATA 10,5 KG/H	€163.15 IVA ESCLUSA
00000001700	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/2" F - OUT 1/2" F - PORTATA 10,5 KG/H	€163.65 IVA ESCLUSA









TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net