REGOLATORE MEDIA PRESSIONE

Serie Alfa 20 MP, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni prodotto

Regolatore serie *Alfa 20 MP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna e valvola di sicurezza a sfioro; adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2428).

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	O-RING
5	O-RING
6	O-RING
7	O-RING
8	O-RING
9	O-RING
10	MEMBRANA

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
11	PASTIGLIA
12	ANELLO A LABBRO
13	MEMBRANA DI BILANCIAMENTO
A	TAPPO IN PLASTICA + O-RING
B	TESTATA COMPLETA
C	LEVARISMO COMPLETO
D	BLOCCHETTO COMPLETO
E	SEDE OTTURATORE + O-RING
F	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
G	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
H	• MOLLA BLU Ø 2,5 (***TARATURA 95 ÷ 130 MBAR***) • MOLLA ARANCIONE Ø 3 (***TARATURA 130 ÷ 220 MBAR***) • MOLLA MARRONE Ø 3,5 (***TARATURA 200 ÷ 300 MBAR***) • MOLLA VIOLA Ø 3,5 (***TARATURA 260 ÷ 450 MBAR***)
I	GHIERA DI REGOLAZIONE

Caratteristiche tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	1"
ATTACCO USCITA	1" 1/2
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	95 ÷ 450 MBAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	**A RICHIESTA**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Media Pressione

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 10
MATERIALI	• CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
DIMENSIONI	180 X 130 X 50 MM

TABELLA PORTATE M^3/H		*PRESSIONE IN ENTRATA*		
		0,5 BAR	1 **BAR**	1,5 **BAR**
PRESSIONE IN USCITA	**0,11 BAR**	86 M^3/H	152 M^3/H	193 M^3/H
	0,15 BAR	78 M^3/H	146 M^3/H	191 M^3/H
	0,20 BAR	65 M^3/H	138 M^3/H	188 M^3/H
	0,30 BAR	-	96 M^3/H	182 M^3/H


Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002426	REGOLATORE SERIE ALFA 20 MP - ATTACCHI 1"X1" 1/2	**€670.35 IVA ESCLUSA**
00000002428	REGOLATORE SERIE ALFA 20 MP - ATTACCHI 1"X1" 1/2 - CON BLOCCO	**€1068.35 IVA ESCLUSA**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Regolatore Media Pressione





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net