



## Regolatore di Pressione a Doppia Membrana Monostadio con Filtro

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori - Stabilizzatori Gas Metano per Applicazioni Civili e Industriali  
> **Regolatore di Pressione a Doppia Membrana Monostadio con Filtro**

# REGOLATORE DI PRESSIONE A DOPPIA MEMBRANA MONOSTADIO CON FILTRO

Modelli FRG/2MB e FRG/2MB-C, pressione in entrata max 5 bar, attacchi filettati

## Informazioni sul prodotto

Dispositivo che eroga "a valle" un valore di pressione predefinito e costante, al variare della pressione in ingresso e/o della portata; l'otturatore compensato garantisce precisione nella regolazione della pressione in uscita anche nel caso di elevate e improvvise variazioni della pressione in entrata.

### **Dotato di**

- valvola di sfioro e blocco di massima e minima pressione a valle
- completo di filtro in entrata
- entrata ed uscita in linea
- chiave di regolazione

## Caratteristiche Tecniche

<b>Q MAX</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 25 M<sup>3</sup>/H - <b>SKU 40174 / 40175 / 40177</b></li><li>• 100 M<sup>3</sup>/H - <b>SKU 40179 / 40180 / 40182</b></li></ul>
<b>IMPIEGO</b>	GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (MANIFATTURATI / NATURALI / GPL)
<b>RANGE PRESSIONE IN ENTRATA</b>	0,5 ÷ 2 BAR



## Regolatore di Pressione a Doppia Membrana Monostadio con Filtro

<b>RANGE PRESSIONE IN USCITA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 ÷ 25 MBAR - <b>SKU 40174 / 40175 / 40177</b></li> <li>• 20 ÷ 30 MBAR - <b>SKU 40179 / 40180 / 40182</b></li> </ul>
<b>TARATURA DI BLOCCO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MINIMA 10 ÷ 30 MBAR</li> <li>• MASSIMA 20 ÷ 70 MBAR - 40 ÷ 90 MBAR</li> </ul>
<b>ATTACCO ENTRATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2" - <b>SKU 40174 / 40179</b></li> <li>• 3/4" - <b>SKU 40175 / 40180</b></li> <li>• 1" - <b>SKU 40177 / 40182</b></li> </ul>
<b>ATTACCO USCITA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2" - <b>SKU 40174 / 40179</b></li> <li>• 3/4" - <b>SKU 40175 / 40180</b></li> <li>• 1" - <b>SKU 40177 / 40182</b></li> </ul>
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>	- 15°C ÷ + 60°C

### DIMENSIONI DI INGOMBRO

SKU	A	B	C
40174	120 MM	186 MM	119 MM
40175	120 MM	186 MM	119 MM
40177	120 MM	186 MM	119 MM
40179	140 MM	190 MM	143 MM
40180	140 MM	190 MM	143 MM
40182	140 MM	190 MM	143 MM



## Regolatore di Pressione a Doppia Membrana Monostadio con Filtro

SKU	MODELLO	PREZZO
00000040174	REGOLATORE DI PRESSIONE A DOPPIA MEMBRANA MONOSTADIO MOD. FRG/2MB-C - ATTACCHI 1/2" - Q MAX 25 M3/H	€157.15 IVA ESCLUSA
00000040175	REGOLATORE DI PRESSIONE A DOPPIA MEMBRANA MONOSTADIO MOD. FRG/2MB-C - ATTACCHI 3/4" - Q MAX 25 M3/H	€157.15 IVA ESCLUSA
00000040177	REGOLATORE DI PRESSIONE A DOPPIA MEMBRANA MONOSTADIO MOD. FRG/2MB-C - ATTACCHI 1" - Q MAX 25 M3/H	€157.15 IVA ESCLUSA
00000040179	REGOLATORE DI PRESSIONE A DOPPIA MEMBRANA MONOSTADIO MOD. FRG/2MB - ATTACCHI 1/2" - Q MAX 100 M3/H	€200.8 IVA ESCLUSA
00000040180	REGOLATORE DI PRESSIONE A DOPPIA MEMBRANA MONOSTADIO MOD. FRG/2MB - ATTACCHI 3/4" - Q MAX 100 M3/H	€200.8 IVA ESCLUSA
00000040182	REGOLATORE DI PRESSIONE A DOPPIA MEMBRANA MONOSTADIO MOD. FRG/2MB - ATTACCHI 1" - Q MAX 100 M3/H	€200.8 IVA ESCLUSA

Mod. 2MB-C





## Regolatore di Pressione a Doppia Membrana Monostadio con Filtro

Mod. 2MB

